耐火控制电缆NH-KVVRP450/750屏蔽信号线

产品名称	耐火控制电缆NH-KVVRP450/750屏蔽信号线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

耐火控制电缆NH-KVVRP450/750屏蔽信号线

耐火控制电缆NH-KVV-450/750V 3*1.5mm2

控制电缆耐火控制电缆NH-KVVRP450/750屏蔽信号线

产品标准：GB9330.2-88

使用特性：额定电压UO/U为450/750V电缆导体的长期允许工作温度为70℃

电缆敷设温度应不低于0℃，推荐的允许弯曲半径：

无铠装层的电缆应小于电缆外径的6倍。

有铠装的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

电缆型号名称及适用范围 型号 名称 使用范围

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合。

耐火电力电缆耐火控制电缆NH-KVVRP450/750屏蔽信号线

耐火控制电缆NH-KVVRP450/750屏蔽信号线

型号	产品名称
NH-VV	阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-FF	氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆
NH-VDVD	低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-YDYD	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆

备注：铠装电缆型号后加22