

ESHINE低压变量叶片泵VPFE-F12-A-10 VPFE-F12-B/C/D-压

产品名称	ESHINE低压变量叶片泵VPFE-F12-A-10 VPFE-F12-B/C/D-压
公司名称	苏州康诺嘉机电有限公司
价格	1222.00/台
规格参数	液压泵:ESHINE
公司地址	苏州市相城区人民路
联系电话	15312177221 18962196356

产品详情

ESHINE低压变量叶片泵VPFE-F12-A-10 VPFE-F12-B/C/D-压 ESHINE低压变量叶片泵VPFE-F12-A-10 VPFE-F12-B/C/D-压

液压齿轮油泵的操作规化

- 1.接地电源，机壳接地线，检查线路绝缘情况后，方可试运转。
- 2.高压齿轮油泵运转前，应将各油路调节阀松开，然后开动齿轮油泵，待空负荷运转正常后，再紧闭回油阀，逐渐旋拧进油阀杆，增大负荷，并注意压力表指针是否正常。
- 3.齿轮油泵停止工作时，应先将回油阀缓缓松开，待压力表慢慢回至零位后，方可卸开千斤顶的油管接头螺母。严禁在负荷时拆换油管或压力表等。
- 4.配合双作用千斤顶的齿轮油泵，以采用两路同时输油的双联式齿轮油泵为宜。