

管道气囊封堵的方法及注意事项

产品名称	管道气囊封堵的方法及注意事项
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

橡胶的排水管道堵漏气囊，封堵气囊，堵水气囊又叫管道堵水气囊，闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数充气橡胶堵水气囊使用方法：1、准备：先将普通堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向堵水气囊充气到微微鼓胀就可，检查堵水气囊是否漏气。2、将堵水气囊从管口慢慢向里送入，然后向堵水气囊充气，使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度，不能超压使用注意，堵水气囊要避免放在立管管件接头处，原因：（1）该处内壁有接缝影响堵水严密性。（2）以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。