

进口规格海工钢,SM490YB700*300*13*24屈服强度为365MPa

产品名称	进口规格海工钢,SM490YB700*300*13*24屈服强度为365MPa
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、海工钢700*300*13*24海工用钢特点海工钢材质有：SM490YB二、SM490YB海工钢700*300*13*24化学成分：C：0.27~0.35；Si：0.93~1.20；Ni：0.029；Cu：0.025；Mn：0.80~1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75~1.20；三、SM490YB海工钢700*300*13*24正火，又称常化，是将工件加热Ac3（Ac是指加热时自由铁素体全部转变为奥氏体的终了温度，一般是从727到912之间）或Acm（Acm是实际加热中过共析钢完全奥氏体化的临界温度线）以上30~50。保温一段时间后，从炉中取出在空气中或喷水、喷雾或吹风冷却的金属热处理工艺。其目的是在于使晶粒细化和碳化物分布均匀化。浇筑的有效进行是确保型钢混凝土结构的重点所在，在实际的施工中，浇筑工作进行相对比较困难的部分主要有梁柱节点、凹角处以及交界处，对这几部分的振捣也是比较困难的，如果在前期不能做好准备工作，势必就会使浇筑工作的质量受到影响。如果在实际的施工中，这一部分出现问题，不仅仅会造成型钢混凝土结构本身的质量问题，同时还会对总的建筑施工的整体效果造成影响，所以，在实际的施工过程中必须对混凝土的密实性引起高度的重视。四、SM490YB海工钢的规格型号表H型钢 100*100*6*8 A36/SS400/S235JRH型钢 125*125*6.5*9 A36/SS400/S235JRH型钢 148*100*6*9 A36/SS400/S235JRH型钢 150*75*5*7 A36/SS400/S235JRH型钢 150*150*7*10 A36/SS400/S235JRH型钢 175*90*5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 175*175*7.5*11 A36/SS400/S235JRH型钢 194*150*6*9 A36/SS400/S235JRH型钢 198*99*4.5*7 A36/SS400/S235JRH型钢 200*100*5.5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 200*200*8*12 A36/SS400/S235JRH型钢 200*204*12*12 A36/SS400/S235JRH型钢 244*175*7*11 A36/SS400/S235JRH型钢 244*252*11*11 A36/SS400/S235JRH型钢 248*124*5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 250*125*6*9 A36/SS400/S235JRH型钢 250*250*9*14 A36/SS400/S235JRH型钢 250*255*14*14 A36/SS400/S235JRH型钢 294*200*8*12 A36/SS400/S235JRH型钢 298*149*5.5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 300*150*6.5*9 A36/SS400/S235JRH型钢 300*300*10*15 A36/SS400/S235JRH型钢 300*305*15*15 A36/SS400/S235JRH型钢 340*250*9*14 A36/SS400/S235JR300*300*10*15440*300*11*18450*200*9*14588*300*12*20700*300*13*24冶金矿产：关于冷却喷嘴的碳氢化合物理论上讲，任何一种碳氢化合物都能用来冷却底吹喷嘴。这种冷却机理在已经淘汰的氧气侧吹转炉上得到过很好的应用。由于GOR转炉的炉底喷嘴供应气体的种类多，供应量要求精密的计量和控制，所以控制系统要复杂得多。炉底喷嘴的中心管道要供应氧气、氮气、及这些气体按不同比例混合后的气体；外层管道的环缝要供应氮气、气态的碳氢化合物及它们的混合气体。从

安全的角度出发，使用的碳氢化合物要求在使用条件下（温度、压力条件下）呈气体状态。