

# 海工钢尺寸公差标准,SM490YB抗拉强度为490-610MPa

产品名称	海工钢尺寸公差标准,SM490YB抗拉强度为490-610MPa
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、海工钢300\*300\*10\*15对于海洋工程产品，包括自升式平台、半潜式平台和钻井船等，由于其大量采用了420-690MPa级别的钢板，因此要求配套有相应屈服强度级别的电焊条、化碳药芯焊丝和埋弧焊焊丝/焊剂。目前，大部分品种的焊接材料需要从韩国、日本和欧洲进口海工钢材质有：SM490YB二、SM490YB海工钢300\*300\*10\*15化学成分：C：0.27~0.35；Si：0.93~1.20；Ni：0.029；Cu：0.025；Mn：0.80~1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75~1.20；三、SM490YB海工钢300\*300\*10\*15。对于过共析钢，若加热温度过高，先共析渗碳体溶解过多，甚至完全溶解，则奥氏体晶粒将发生长大，奥氏体碳含量也增加。淬火后，粗大马氏体组织使钢件淬火态微区内应力增加，微裂纹增多，零件的变形和开裂倾向增加。简述型钢混凝土组合结构四、SM490YB海工钢的规格型号表H型钢 100\*100\*6\*8  
A36/SS400/S235JRH型钢 125\*125\*6.5\*9 A36/SS400/S235JRH型钢 148\*100\*6\*9 A36/SS400/S235JRH型钢 150\*75\*5\*7 A36/SS400/S235JRH型钢 150\*150\*7\*10 A36/SS400/S235JRH型钢 175\*90\*5\*8  
A36/SS400/S235JRH型钢 175\*175\*7.5\*11 A36/SS400/S235JRH型钢 194\*150\*6\*9 A36/SS400/S235JRH型钢 198\*99\*4.5\*7 A36/SS400/S235JRH型钢 200\*100\*5.5\*8 A36/SS400/S235JRH型钢 200\*200\*8\*12  
A36/SS400/S235JRH型钢 200\*204\*12\*12 A36/SS400/S235JRH型钢 244\*175\*7\*11 A36/SS400/S235JRH型钢 244\*252\*11\*11 A36/SS400/S235JRH型钢 248\*124\*5\*8 A36/SS400/S235JRH型钢 250\*125\*6\*9  
A36/SS400/S235JRH型钢 250\*250\*9\*14 A36/SS400/S235JRH型钢 250\*255\*14\*14 A36/SS400/S235JRH型钢 294\*200\*8\*12 A36/SS400/S235JRH型钢 298\*149\*5.5\*8 A36/SS400/S235JRH型钢 300\*150\*6.5\*9  
A36/SS400/S235JRH型钢 300\*300\*10\*15 A36/SS400/S235JRH型钢 300\*305\*15\*15 A36/SS400/S235JRH型钢 340\*250\*9\*14 A36/SS400/S235JR300\*300\*10\*15440\*300\*11\*18450\*200\*9\*14588\*300\*12\*20700\*300\*13\*24冶金矿产：玻璃钢法是用树脂加固化剂配成树脂溶液，用玻璃纤维布浸上树脂溶液后再均匀地缠绕在管道或接头渗漏处，经固化后成为玻璃钢即可止水补漏。有条件时还可在漏水点处加上不锈钢箍夹以夹紧玻璃纤维布。论PVC-U管具有金属给水管所没有的许多特性，它耐腐蚀、不结垢、能细菌的生长，可有效防止管道中的二次污染。如管道的连接处采用橡胶圈柔性承插连接，则其抗振和密封性能都较好，可有效防止管道的渗漏。在给水中使用这种管材，既可以方便施工，降低工程造价，又有利于保证水质，节约运行费用，降低生产成本。