

海工钢锰含量标准,SM490YB300*300*10*15化学含量标准

产品名称	海工钢锰含量标准,SM490YB300*300*10*15化学含量标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层（注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、海工钢300*300*10*15海工钢具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。上通常将海洋工程技术装备分为三大类：海洋油气资源开发装备，其他海洋资源开发装备，海洋浮体结构物。海工钢材质有：SM490YB二、SM490YB海工钢300*300*10*15化学成分：C：0.27～0.35；Si：0.93～1.20；Ni：0.029；Cu：0.025；Mn：0.80～1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75～1.20；三、SM490YB海工钢300*300*10*15用于低碳钢，正火后硬度略高于退火，韧性也较好，可作为切削加工的预处理。

钢结构的制作和安装四、SM490YB海工钢的规格型号表H型钢 100*100*6*8 A36/SS400/S235JRH型钢 125*125*6.5*9 A36/SS400/S235JRH型钢 148*100*6*9 A36/SS400/S235JRH型钢 150*75*5*7 A36/SS400/S235JRH型钢 150*150*7*10 A36/SS400/S235JRH型钢 175*90*5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 175*175*7.5*11 A36/SS400/S235JRH型钢 194*150*6*9 A36/SS400/S235JRH型钢 198*99*4.5*7 A36/SS400/S235JRH型钢 200*100*5.5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 200*200*8*12 A36/SS400/S235JRH型钢 200*204*12*12 A36/SS400/S235JRH型钢 244*175*7*11 A36/SS400/S235JRH型钢 244*252*11*11 A36/SS400/S235JRH型钢 248*124*5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 250*125*6*9 A36/SS400/S235JRH型钢 250*250*9*14 A36/SS400/S235JRH型钢 250*255*14*14 A36/SS400/S235JRH型钢 294*200*8*12 A36/SS400/S235JRH型钢 298*149*5.5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 300*150*6.5*9 A36/SS400/S235JRH型钢 300*300*10*15 A36/SS400/S235JRH型钢 300*305*15*15 A36/SS400/S235JRH型钢 340*250*9*14 A36/SS400/S235JRH型钢 300*300*10*15440*300*11*18450*200*9*14588*300*12*20700*300*13*24冶金矿产：本文针对配液压操动机构的高压断路器的智能操作提出了应用电磁开关阀分级调速的方案原理。断路器液压操动机构的操动原理及过程断路器液压操动机构采用的液压工作缸有直动式和差动式2种。本文所要分析的常高压保持式液压机构采用差动式液压工作缸，如图1所示。图中的液压机构处于合闸状态，分闸阀关闭，合闸阀打开，活塞2端均处于高压油的作用之下，由于差动力的作用，断路器保持在合闸状态。分闸时分闸阀2打开，合闸阀6关闭，工作缸活塞杆5左侧的高压油经分闸阀2排入低压油箱1，在活塞5右侧的高压油的作用下活塞杆向左运行，带动断路器迅速分闸，后缓冲头4进入缓冲空腔中使速度下降。