

338-033意大利康茂盛camozzi气控阀358-015-02 378-900

产品名称	338-033意大利康茂盛camozzi气控阀358-015-02 378-900
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

所述螺杆5远离所述连接部7的一端固定有连杆2；所述连杆2还连接有绝缘杆以及操作把手等属于常规设置，在此不再详述。

48.所述螺纹套3上开设有限位槽4，所述连杆2上通过轴承固定有限位块3；所述限位块3滑动设置在所述限位槽4内；所述限位槽4为长孔；所述限位块3和所述限位槽4的设置，限制了所述螺纹套1的上下移动范围，起到限位作用，与所述第二驱动杆的转动角度限定相

结合，在保证稳定性的基础上实现了所述第一夹紧部9和所述第二夹紧部14的最大张开角度。

49.可以立即的，在所述连杆2处在所述螺纹套3内的部位处套接轴承，轴承的内圈与所述连杆2固定，所述限位块3固定在轴承的外圈上；保证了所述限位块3跟着所述连杆2再做轴向运动时，可以围绕所述连杆2转动，保证了所述限位块3在所述限位槽4内的滑动；为了避免所述轴承占用空间，可以在所述连杆2上设置周向凹槽，轴承套接在周向凹槽内，保证轴承的外圈直径不大于所述连杆2的直径，避免轴承在周向上占用过大的空间。

意大利康茂盛camozzi

气控阀338-033

气控阀358-015-02

气控阀358-033

手控阀358-900

手控阀368-900

手控阀378-900

手控阀338-900

热流道系统气动电磁阀阀岛

电磁阀358-015-02

电磁阀358-011-02

电磁阀SM043-F06

电磁阀961-000-P11-23

电磁阀961-000-P11-23IL

电磁阀961-000-P11-23-U77

二位五通电磁阀,ISO1,ISO2,ISO3,单稳式:

951-000-P15-23ISO1

952-000-P15-23ISO2

953-000-P15-23ISO3

951-000-P16-23ISO1

952-000-P16-23ISO2

953-000-P16-23ISO3

二位五通和三位五通电磁阀,ISO1,ISO2,ISO3,双稳式:

951-000-P11-23ISO1

952-000-P11-23ISO2

953-000-P11-23ISO3

962-000-P11-23ISO2

963-000-P11-23 ISO3

971-000-P11-23ISO1

972-000-P11-23ISO2

973-000-P11-23ISO3

康茂盛camozzi气缸

康茂盛camozzi气缸

61M2P050A0100

61M2P063A0200

25N2A20A250

25N2A20A300

25N2A20A320

25N2A20A400

25N2A20A500

台湾油顺ASHUN叠加式抗衡阀部分型号如下：

MSCV-02A-B MSCV-02A-C MSCV-02A-H

MSCV-02B-B MSCV-02B-C MSCV-02B-H

MSCV-03A-B MSCV-03A-C MSCV-03A-H

MSCV-03B-B MSCV-03B-C MSCV-03B-H

MSCV-06A-B MSCV-06A-C MSCV-06A-H

MSCV-06B-B MSCV-06B-C MSCV-06B-H

台湾油顺ASHUN叠加式顺序阀部分型号如下：

MSV-02P-B MSV-02P-C MSV-02P-H

MSV-03P-B MSV-03P-C MSV-03P-H

MSV-06P-B MSV-06P-C MSV-06P-H

台湾油顺ASHUN叶片泵部分型号如下：

VP-12F-A1 VP-15F-A1 VP-20F-A1

VP-12F-A2 VP-15F-A2 VP-20F-A2

VP-12L-A1 VP-15L-A1 VP-20L-A1

VP-12L-A2 VP-15L-A2 VP-20L-A2

VP-30F-A1 VP-40F-A1 VP-30F-A2

VP-40F-A2 VP-30L-A1 VP-40L-A1

VP-30L-A2 VP-40L-A2

台湾油顺ASHUN高压叶片泵部分型号如下：

HVP-30F-A2 HVP-30F-A3

HVP-40F-A2 HVP-40F-A3

HVP-30L-A2 HVP-30L-A3

HVP-40L-A2 HVP-40L-A3

台湾油顺ASHUN压力继电器（压力开关）部分型号如下：

JCD-02S JCS-02N JCS-02NL JCS-02NLL

台湾油顺ASHUN流量控制阀部分型号如下：

FNC-G02 FNC-G03 FKC-G02 FKC-G03 FYC-G02

KC-02 KC-03 KC-04 KC-06

所述连接部上开设有接线孔15；具体的，所述第一夹紧部9和第二夹紧部14的连接处位于侧部，用于连接地线的接线孔15位于所述连接部7上，并且与所述第一夹紧部9和第二夹紧部14的连接处位于同一侧，在接线夹挂接后，如受力发生转动，所述第一夹紧部9和第二夹紧部14的连接处会发生向下转动，不会向上转动，保证连接的牢固可靠。

51. 实施例2：

52. 本实施例提供了一种高压接地线线夹工作方法，采用了如实施例1中所述的高压接地线线夹，包括：

53. 操作人员可以通过操作把手和绝缘杆转动连杆2，带动螺杆5转动，螺纹套1在螺杆5的驱动向下移动，在第一驱动杆6和第二驱动杆8的带动下，第一夹紧部9和第二夹紧部14张开；

54. 将线缆放入张开后的第一夹紧部9和第二夹紧部14开口内，反向转动连杆2，第一夹紧部9和第二夹紧部14闭合，将线缆夹住。

55. 以上所述仅为本实施例的优选实施例而已，并不用于限制本实施例，对于本领域的技术人员来说，本实施例可以有各种更改和变化。凡在本实施例的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实施例的保护范围之内。