

国家标准：GB/T 19602 《工业用1，1-二氟乙烷(HFC-152a)》测试要求

产品名称	国家标准：GB/T 19602 《工业用1，1-二氟乙烷(HFC-152a)》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 19602-2004	工业用1，1-二氟乙烷(HFC-152a)	1，1-Difluoroethane for industrial use(HFC-152a)	现行	2005-

本标准规定了工业用1，1-二氟乙烷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。本标准适用于以氯乙烯或乙炔为原料与氟化氢反应生成的1，1-二氟乙烷。该产品主要替代二氟二氯甲烷(F12)和四氟二氯乙烷(F114)。I型产品主要用作致冷剂，II型产品主要用作氟化工的生产原料，也用于气雾剂tuijinji。分子式：CHF₂CH₃。相对分子质量：66.05(按2001年国际相对原子质量)

[标准全文查看/下载](#)

<http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=0F3EE296A626298B0B6AD9DDBC5B9777>

Test Requirement 测试要求：

1，1-二氟乙烷的质量分数水的质量分数酸的质量分数蒸发残留物的质量分数气相中不凝性气体的体积分数氯化物实验

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
工业用 1，1-二氟乙烷（HFC-152a）	性状	工业用1，1-二氟乙烷（HFC-153a）GB/T 19602

) GB/T 19602-2004	1,1-二氟乙烷的质量分数	工业用 1, 1-二氟乙烷 (HFC-154a) GB/T 19602
	水的质量分数	工业用 1, 1-二氟乙烷 (HFC-155a) GB/T 19602
	酸的质量分数	工业用二氟一氯甲烷 (HCFC-22) GB/T 7373-2000
	蒸发残渣	工业用二氟一氯甲烷 (HCFC-23) GB/T 7373-2000
	气相中不凝性其他的体积分数	工业用 1, 1-二氟乙烷 (HFC-154a) GB/T 19602
	氯化物试验	工业用 1, 1-二氟乙烷 (HFC-155a) GB/T 19602

Sample Size 样品数量 / 送样规格 : 500g Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期 : 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: