

## ( 杜邦包胶材料实力厂家 ) TPE 5526 美国杜邦

产品名称	( 杜邦包胶材料实力厂家 ) TPE 5526 美国杜邦
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	38.80/千克
规格参数	销售:包胶TPE代理 名称:TPE 5526 品牌:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 ( 注册地址 )
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

( 杜邦包胶材料实力厂家代 ) TPE 5526 美国杜邦

TPE美国杜邦(中国国内)总代理商

TPE,TPR软胶可用于各种软胶手柄，如剪刀，螺丝刀，钳子，锤子等。软胶TPE,TPR通常是采用双色注塑或包胶粘结的方式，与PP,ABS等常见硬塑料复合成型。优良的粘结性及表面耐刮白性。硬度范围：25~90A,粘结PP的TPE,TPR可以提供硬度15A的材料。

产品系列TEU-CA，硬度范围60~90A.参考物性表（由于涉及不同的硬度物性及牌，相关数据为一范围

） 比重1.03~1.06 熔指4~10g/10min(190 ,2.16kg) 拉伸强度11~13MPa(100m/min) 拉伸伸长

率600~750（%）特性 可与PC、PC+ABS材料重叠注塑，包覆成型，两种材料具有优良的粘合性。

这个商品的材质是什么？

本提供套TPE料。 提供柔和的触感。优点 优良的流动性和加工性能，适合大面积薄厚度

(0.6~1mm)套包胶，成型脱模性较好。 优良的耐刮花性，表面不容易起划痕。成分SEBS,极性改性

剂，功能助剂，加工油等等。包装 典型包装为25千克/包。

包装袋外硬质牛皮纸内衬PP编织袋。储存及保质期 本产品请存放于阴凉干燥的场所，原包装打开取

料后，请及时封闭好，以免水分和混入杂质，影响产品品质。TEU-CA产品的保质期为6~12个月。应用

各种双色双物料套（通常硬胶为PC），以及其他各种需要包胶PC,PC+ABS,ABS品。

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
吸水率			20 ° C,2.00mm,50%RH	ISO62
密度 / 比重				ISO1183
熔体质量流动速率				ISO1133
熔体体积流动速率			220 ° C/2.16kg	ISO1133
收缩率			TD	ISO294-4
			MD	ISO294-4

吸水率	23 ° C,24hr	ISO62
	饱和,23 ° C,2.00mm	ISO62
MeltDensity		
SpecificHeatCapacityofMelt		
ThermalConductivityofMelt		
机械性能测试条件测试方法测试结果单位	1hr	ISO899-1
TensileCreepModulus		
拉伸蠕变模量	1000hr	ISO899-1
弯曲模量		ISO178
抗磨损性		ISO4649

拉伸模量		ISO527-2
拉伸应力	屈服	ISO527-2
	断裂	ISO527-2
	5.0%应变	ISO527-2
	10%应变	ISO527-2
	50%应变	ISO527-2
拉伸应变	屈服	ISO527-2
	断裂	ISO527-2
标称拉伸断裂应变		ISO527-2

热性能测试条件	测试方法	测试结果单位
热变形温度		0.45MPa,未退火
		1.8MPa,未退火
		ISO75-2/B
		ISO75-2/A