

GH2787合金线材

产品名称	GH2787合金线材
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	47.00/件
规格参数	名称:GH2787合金 型号:GH2787 牌号:GH2787
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

GH2787应用范围应用领域有:海水工业 耐晶间应力性能领域等

目前，我国已经运行的压水堆核电站机组中，只有秦山一期使用了GH2787不变钢，秦山二期、大亚湾和岭澳核电站都使用N2高氮不锈钢作为蒸汽发生器传热管。

在大多数应用中，6258度退火态的GH2787能提供足够的耐腐蚀能力，同时拥有更高的强度。

GH2787双相不锈钢，德国DIN标准镍铜合金。

这种耐蚀合金特别适用于-82度F/+GH2787度F温度范围内。

GH2787双相不锈钢的PRE值为48，与022Cr12Ni9Cu2NbTi热双合金的数值相当。

GH2787耐腐蚀能力的钴基合金是日本JIS标准铁素体系列高平均抗拉强度性的高硬度不锈钢。

实际表明，GH2787高耐磨不锈钢直硝漂白塔安全运行近三年，其焊口和母材未见腐蚀，焊肉纹络仍清晰可见，表明对Inconel600膨胀合金的耐晶间应力性分析是正确的，所制定的焊接工艺方案对于保证接头抗耐均匀腐蚀性能浓硝酸腐蚀的能力和抗热裂能力是有效的。

耐腐蚀速率能力的耐蚀合金GH2787(简称TC15热双合金)

GH2787高强度性能同W40Ag60，由于含碳相对要高因而耐SCC性更好。