

全自动防烟防火阀日月升现货 德州全自动防烟防火阀价格

产品名称	全自动防烟防火阀日月升现货 德州全自动防烟防火阀价格
公司名称	德州日月升通风设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	德州山东武城滕庄经济开发区
联系电话	0534-2176077 13969272211

产品详情

全自动防烟防火阀【日月升】现货 德州全自动防烟防火阀价格1、用途：sfmd型记忆温控全自动防烟防火阀是一种安装在有防烟、防火要求的通风，空调系统风管上的全自动控制设备。当火灾发生达到设计的记忆温度时，电动执行器立即动作，通过设计合理的精密可靠的齿轮箱驱动阀门自动关闭，以切断火势及烟气沿风管蔓延的通道。这个工作工程，亦可在消防中心总台进行控制。2、功能特点：a、sfmd型记忆温控式全自动防火阀电动执行器是我厂精心设计的更新换代产口，它彻底克服了传统采用易熔片控制器以及时不便于平时对设备的自我检查的缺点。b、执行器采用premier（普洛米）记忆温度传感器指令执行机构动作关闭防火阀门，输出联锁信号。c、平时可按动设在消防控制中心总台的“电动开”“电动关”按键，通过相应的指示灯，即可监视防火阀门的工作状态。并对电动执行器的性能进行自检。d、电动执行器及控制系统平时全总断电，全系统的工作电流为零，出厂后无需调整，自动保护，一经安装，永久使用。e、实行与模块同步操作，进行全自动控制。无需人工复位与管理。3、主要技术指标：a、电源及指示灯电压dc24v b、全值班电源：dc24v c、执行器电机功率：10w d、温度传感器设计记忆温度：280（或70） e、防火阀门全关闭（或打开）工作时间：33秒 f、允许环境温度：-10 50 g、允许环境相对湿度：85%4、使用方法：a、严格按照电路图，将“电动开”，“电动关”及相应的指示灯通过导线连接到消防控制箱。b、检查所有接线正确后，按“电动开”键，“开指示灯”应立即发亮，传动机构立即动作，到设定点后，全系统全部断电，“开指示灯”同时熄灭。按“电动关”键，动作程序与上述完全相同，但电机转动方向相反。指示灯亮的时间即驱动电机转动的工作时间（33秒）。c、记忆温度传感器平时为常闭态。到达设计的记忆温度时断开，温度下降后自动复位为常闭态。平时可对它加热（或者试断开记忆温控）系统正常。d、当记忆温度传感器经过高温动作后，须待它冷却下降至它的自动复位温度。然后按压“电动开”键，其批示灯应立即发亮，33秒后自动熄灭，表示防火阀门已经复位打开，平时必须确保在这个位置。e、当按压“电动开”或“电动关”键，而相应的指示灯不亮，则说明防火阀正处于相应的开启或关闭位置。f、阀门的常态常开端与模块的常态开端相应，实行与模块同步控制。