

甲苯底部卸车鹤管 连云港广优 卸油鹤管 欢迎询盘

产品名称	甲苯底部卸车鹤管 连云港广优 卸油鹤管 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟 适用介质:甲醇、甲苯、液碱、液氨等 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

粗苯鹤管是化工行业中常见的一种设备，用于卸载甲苯等介质。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我们为您提供高质量的甲苯底部卸车鹤管，以满足您的需求。我们的产品具有以下参数：

是否定制	按需定制
适用介质	甲醇、甲苯、液碱、液氨等
型号	AL2503、AL2543
材质	碳钢、不锈钢、钢衬四氟
可售卖地	全国
发货方式	物流

粗苯鹤管的材质非常重要，不同材质适用于不同介质和工业环境。碳钢材质具有较好的强度和耐腐蚀性能，适用于甲醇等一般介质的卸车。不锈钢材质具有优异的耐蚀性，可以用于卸载甲苯等有机溶剂。钢衬四氟材质则结合了钢的强度和四氟的耐腐蚀性，适用于液碱、液氨等腐蚀性介质。

粗苯鹤管的结构设计也需要考虑安全和高效的因素。我们的产品采用底部卸车鹤管结构，可以帮助快速卸载介质，提高工作效率。同时，我们还注意到一些细节，如防滴筒的设计和防跑车装置，以确保卸车过程中安全可靠。

在使用粗苯鹤管时，也需要注意一些事项。首先，要确保设备的良好安装和固定，避免因卸车过程中的晃动而导致设备损坏或事故发生。其次，定期检查和维护鹤管的各个部件，确保其正常运行和使用寿命。

购买粗苯鹤管前，请考虑您的实际需求和使用的环境。不同的介质和工艺要求可能需要不同的材质和型号。

的鹤管。如果您有任何疑问或需要进一步了解我们的产品，欢迎随时向我们咨询。

连云港广优机械设备有限公司期待与您合作！

2503型底部卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部装卸

1.公称口径：DN50、DN80、DN100 2.适用介质：甲醇、甲苯等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110 5.管道材料：20#、304等

6.连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

卸车鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电询盘；