

粗苯卸车鹤管 乙醇卸车臂 质量可靠 按需定制

产品名称	粗苯卸车鹤管 乙醇卸车臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号:AL2503、AL2543 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

粗苯鹤管是一种在化工生产行业中常用的装卸设备，用于将粗苯等介质从卸车车辆中输送至储存罐或生产设备中。连云港广优机械设备有限公司推出的粗苯卸车鹤管是一款质量可靠、按需定制的产品，同时我们还提供乙醇卸车臂，以满足不同介质的需求。

粗苯鹤管的参数如下：

是否定制：按需定制 适用介质：甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号：AL2503、AL2543
材质：碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地：全国 发货方式：物流

不同材质的粗苯鹤管在各自的特点和应用场景下有着不同的优势。碳钢鹤管具有坚固耐用、成本相对较低等优势，适用于一般的化工生产环境。不锈钢鹤管具有耐腐蚀、耐高温的特点，适合在化工生产中接触腐蚀性介质。而钢衬四氟鹤管则在具备碳钢鹤管的高强度和耐久性的基础上，又能有效防止腐蚀介质对鹤管的侵蚀。

粗苯鹤管的结构相对简单，主要由卸车臂、转角节、中间节段和顶端节段组成。卸车臂负责连接卸车车辆和鹤管，转角节和中间节段则起到导流的作用，顶端节段则在输送过程中保持鹤管的稳定性。

在使用粗苯鹤管时，有一些注意事项需要大家注意。首先，使用前要检查鹤管是否有损坏，确保其完好无损；其次，在装卸粗苯时要注意操作规范，避免发生危险；另外，定期对鹤管进行维护保养，延长使用寿命。

通过以上多个方面的介绍，我们希望能探索粗苯鹤管的多个视角，为客户提供全面的了解。如果您对我们的粗苯鹤管有需求，请随时联系我们，我们将为您提供高质量的产品和优质的服务。

2503型底部卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部装卸

1.公称口径：DN50、DN80、DN100 2.适用介质：甲醇、甲苯等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110 5.管道材料：20#、304等

6.连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

卸车鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制，欢迎新老客户来电询盘；