

土工布土工布防渗山东晟坤工程材料

产品名称	土工布土工布防渗山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

土工布土工布防渗山东晟坤工程材料产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的****。公司拥有***产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。料的整体结构和功能，使构筑物承载能力加强。7、安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。HFB发泡硫铝酸盐板材是成型保温材料，其导热系数.69W/（m.k），高于聚苯板的导热系数，保温效果略逊于聚苯板体系；但其热惰性指标比聚苯板体系优良得多，能很好地满足《规范》K值和D值的要求。意味着该体系的隔热效果优于其它体系。聚苯颗粒保温体系指标规定导热系数.6W/。但是通过西南地区不少的工程实例检验，大部分在.14左右。其原因在于送检的材料和工程实际所用的材料的配合比不一样。加之施工中偷工减料，厚度不达标，成都地区采用该体系的节能工程基本无一合格。隔离功能：绿色土工布可以隔离不同层次的土壤，防止它们相互混合和交叉渗透，确保工程结构的稳定性。