

# 日标工字钢450\*175\*11\*20日标工字钢出口标准

产品名称	日标工字钢450*175*11*20日标工字钢出口标准
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	8500.00/吨
规格参数	材质:SS400/A36 执行标准:JIS-G3192 品牌:进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

日标工字钢450\*175\*11\*20日标工字钢出口标准 904L高钼耐蚀超级奥氏体不锈钢，相当于美国标准ASTM中的N08904。它是在原不锈钢铬含量20%、镍含量25%的基础上，提高钼含量到4%~5%，并且加入了铜元素，进一步提高了其抗点蚀性能和耐腐蚀性能，常用于强腐蚀环境中，是常规不锈钢寿命许多倍。该钢种虽然具有优异的使用性能，但与常规的18-8不锈钢相比，热塑性很差。在我国，目前生产无缝钢管大多使用两辊斜轧穿孔工艺，用904L不锈钢生产无缝钢管其难度更大，通常在穿孔时管坯开裂严重。

日标工字钢规格重量表：	日标工字钢	200*100*7*10
	日标工字钢	200*150*9*16
	日标工字钢	250*125*7.5*12.5
	日标工字钢	250*125*10*19
	日标工字钢	300*150*8*13
	日标工字钢	300*150*10*18.5
	日标工字钢	300*150*11.5*22
	日标工字钢	300*150*9*15
	日标工字钢	350*150*12*24
	日标工字钢	400*150*10*18
	日标工字钢	400*150*12.5*25

日标工字钢	450*175*11*20
日标工字钢	450*175*13*26
日标工字钢	600*190*13*25
日标工字钢	600*190*16*35

日标型材：KM6法兰与某风洞法兰制造上已得到证实，在现场用小机床在大型零件上加工本身。实践证明是行之有效、既好又快又省的。在KM6法兰与某风洞法兰上已得到证实，F12米法兰平面度达.5~.9mm，风洞中F8.5米法兰达.51-.9mm。多功能机床的机体通过横梁和滚轮直接安装并夹紧在工件上，铣削平面时，机床本体处于夹紧状态，铣刀沿工件径向完成一次铣削后，松开夹紧轮，将机床沿工件圆周方向移动7mm，再次夹紧机床本体于工件上，重复前述加工工艺。