

# 土工布能不能淋雨山东晟坤工程材料

产品名称	土工布能不能淋雨山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

土工布能不能淋雨山东晟坤工程材料山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的高科技企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力均位居国内同行业，是土工合成材料工程协会理事长单位。涤纶短纤针刺土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多1、在缝合结合处,须进行重新缝合修补,并确保跳针部分的末端已重新缝合。FG泡沫玻璃专用粘结剂使用方法：：料为粉末状材料，B料为液体材料，使用时按：、B料按6：4的比例调合，用手工或自制小型手工搅拌器和成糊状，如过硬时，可加少量干净水，拌和至一般日用浆糊状即可使用。每批料使用时间不宜超过4分钟，随用随拌。如遇使用时间较长开始硬化时，可加少量B料稀释翻拌，但1小时后会开如固化，为此请注意一次拌料不宜过多，以免浪费。使用时先吹去泡沫玻璃上的粉尘，然后用刮刀或橡皮刷、泥刀将粘结剂均匀地抹在泡沫玻璃的粘合面上（粘结剂厚度在2mm左右），然后将两块材料用力粘合在一起。耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化。