洛阳专卖轻质陶粒砂|洛阳轻质陶粒砂价格|伊川瑞雪

产品名称	洛阳专卖轻质陶粒砂|洛阳轻质陶粒砂价格|伊川瑞雪
公司名称	伊川瑞雪新型装饰材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳河南省洛阳市伊川县高山镇侯村工业区
联系电话	0379-69573678 13523625999

产品详情

洛阳专卖轻质陶粒砂|洛阳轻质陶粒砂厂家|洛阳轻陶粒砂公司|洛阳轻质陶粒砂价格|伊川县瑞雪新型装饰材料有限公司 伊川县瑞雪新型装饰材料有限公司，厂址位于伊川县高山镇侯村，南临古马公路500米，西距宜白公路3000米，东距水寨高速入口12km，北距伊川北高速入口20km，交通便利。公司占地面积20 000m2，项目总投资3000余万元，现有员工100余人；由于市场因素，于2010年将在建装饰材料生产线改建为年产7万立方米陶粒砂生产线。 我公司自行开发生产的52mpa、69mpa、86mpa低、中、高强度陶粒支撑剂，是一种高技术含量的产品。利用本地得天独厚的优质铝矾土原料，经过独特的粉磨、制粒和高温烧结而成，具有耐高温、高压、强度高、导流能力强、及耐腐蚀等特点，是开采石油、天然气压裂施工中不可缺少的好帮手。石油压裂支撑剂（陶粒砂）是一种陶瓷颗粒产品，具有很高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量，属环保产品。此产品利用优质铝矾土、煤等多种原材料，用陶瓷烧结而成，是天然石英砂、玻璃球、金属球等中低强度支撑剂的替代品，对增产石油天然气有良好效果。 轻质陶粒混凝土是指利用轻粗集料(陶粒)、普通砂、水泥和水配制而成的干表观密度不大1500kg/m3，强度等级为lc20以上的结构用轻质混凝土。为了解决陶粒混凝土在圆煤仓内上的理论研究和实际应用，在总结有关资料的基础上，对陶粒混凝土配制方法进行了全面系统的介绍和分析。针对在施工配合比方面存在的一些实际问题进行了初步讨论，成功的配制出lc20轻质混凝土，表观密度低至1500kg/m3,并经过实际试验检测，满足陶粒混凝土的工作度，成功完成陶粒混凝土的泵送。随着技术水平的提高，为了解决普通混凝土质量大的缺点，为了减轻结构自重，在很多工程中通过设计验算，要求应用轻质混凝土来完成施工，由于我们的工程是圆煤仓内部回填，首先应满足强度要求，而密度设计规定不得超过1500kg/m3。并且为泵送施工，混凝土技术要求较高，使其应用的范围有所局限。随着试验的深入、终于成功的配制出了密度等级为1300～1500，强度等级在lc20以上的轻质陶粒混凝土，并成功应用于该工程。由于页岩陶粒密度为510-600kg/m3小于水的密度，且陶粒的表面光滑与砂浆的粘结性差，在泵送过程中，由于泵管的压力使得大多数的陶粒冲向泵管的前头造成堵管，另在泵送过程中常常需要要移动泵车而暂停泵送，在此时由于陶粒比水轻上浮，使得陶粒与水泥砂浆分离容易造成堵管；解决办法：由于陶粒的密度比较小，为尽量避免陶粒与水泥砂浆出现分离，应尽量减少混凝土的用水量，尽量选用合理的混凝土坍落度，1、掺入一些大粒大粒机制砂（2.5-5）mm调整以增大陶粒与水泥砂浆的摩擦力，同时提高细砂的综合细度模数减低混凝土用水量；2、掺入一定比例的粉煤灰改善混凝土的和易性，减少混凝土用水量；3、掺入高效泵送剂减少混凝土用水量，改善混凝土的和易性。 更多详情请查看： 公司名称： 伊川县瑞雪新型装饰材料有限公司 公司简称： 伊川瑞雪 主营产品： 陶粒砂,压裂支撑剂,石油支撑剂,轻质陶粒砂,陶粒砂支撑剂 所在地： 河南,洛阳市,伊川县(城关镇)

公司地址： 河南省洛阳市伊川县高山镇侯村工业区 邮编： 471000 联系方式：电话：0379-69573678
张总13523625999 王总1589652188