

打孔异形聚四氟乙烯垫，玻璃纤维密封垫，食品级四氟环

产品名称	打孔异形聚四氟乙烯垫，玻璃纤维密封垫，食品级四氟环
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟垫特点

- 1.耐强酸.强碱,几乎耐所有的化学介质，熔融态碱金属及元素氟等除外。
- 2.绝缘性能突出耐老化耐气候性好。
- 3.摩擦系数较低，不易粘结，安装拆卸容易。
- 4.产品洁净，可用于食品、医药等不允许污染的密封部位。
- 5.机械强度较高，车削性能好容易加工成不同的密封制品。

5.线膨胀系数低，受压后容易发生冷流高温时产生蠕变或产生应力松弛现象，不适合用于高温高压部位

。

1.材料：纯的四氟粉料或混合料，四氟的板、棒、管等。

2.加工方式：模压、车削或切割加工而成。

3.聚四氟乙烯pH值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。

4.四氟垫片在温度低于-185 时会变脆，高于200 时会蠕变裂解，所以不应用于过高的温度。

5.金属缠绕垫厚度2.5、3.2、4.5、5、6、8mm等。公称通径：10~3000mm。品种：基本型、带内环、带外环、带内外环等。