

潍坊单相照明型EPS4kw PS应急电源4kw消防电源 4kw eps更换蓄电池

产品名称	潍坊单相照明型EPS4kw PS应急电源4kw消防电源 4kw eps更换蓄电池
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克 型号:4KW 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

产品详情

一、产品概述

产品用途：适用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具（含单进单出型金属卤素灯、钠灯）提供集中供电的应急电源装置。

二、产品特点

1、采用IGBT逆变技术。2、采用集中供电模式，无需特殊灯具。3、应急供电时，正弦波交流电输出，稳压、稳频、静置无噪音、***。4、可消防联动，可计算机监控，可消防中心控制。5、隔离变压器输出，LCD液晶显示。

三、产品优点

1、设计简单，施工方便。2、综合造价低，节省投资。3、寿命长，主机寿命20年以上。4、免维护电池，可循环使用300~500次。5、管理简单，自动瞬间切换，可无人值守。6、保持照度稳定，工作可靠，维护简便。

四、技术参数

型号 0.5KW 1KW 2KW 3KW 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW 10KW 容量 (KW) 0.5 1
2.0 3.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 输入电流 (A) 3 7 20 25 35 40/16 45/20 50/25 55/
28 60/30 电压 (V) 单相220V $\pm 25\%$ 单相220V $\pm 25\%$ 三相380V $\pm 25\%$ 频率 (Hz) 50H
z $\pm 5\%$ 输出 额定电流 (A) 2.2 4.5 9.1 13.6 22.7 27.2 32 36.4 41 45 电压 (V) 正常
时：同市电电压一致 应急时：220V $\pm 5\%$ 频率 (Hz) 应急时50Hz $\pm 0.5\%$ 正常时同市电一致 切
换时间 小于0.25秒 (特殊要求时，可小于0.006秒，可带金属卤素灯。) 波形 应急时：正弦波；正
常时：同市电一致 应急供电时间 90分钟 (标准型) 超载能力 负载120%时能正常工作 噪音 正
常时：静置无噪音；应急时：< 55dB 相对湿度 0~90% 环境温度 -24 ~ 40 海拔高度 2000
米以下 适应负载 主要用于照明类等各种负载 重量 (kg含电池)