

导向管夹价格优 导向管夹定制 导向管夹批发

产品名称	导向管夹价格优 导向管夹定制 导向管夹批发
公司名称	苏州市海宝金属有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市平江区江月路锦城别墅3幢
联系电话	0512-69291718 13862131148

产品详情

导向管夹 1、管部与根部之间均采用螺纹连接，选用吊杆时应注意所有带螺纹的连接件除花兰螺丝I5左右螺纹吊杆I2外，均为右螺纹；2、刚性吊架的吊杆直径可按管部结构型的最大允许荷载确定，也可按吊架的设计荷载确定，而弹簧吊架的吊杆必需按弹簧组件要求的吊杆直径配置；3、吊杆的节长度不得超过2米，选用时应首先采用标准长度（即I1或I2型）吊杆中如需数根吊杆相接时，只允许其中一节为非标准长度，吊杆的长度必需有足够的调节裕量，如吊架吸需一件（长度又小于2米）吊杆时，也可直接用非标准件；4、为避免螺纹连接发生松脱，在螺纹连接处均应装设扁螺母予以锁紧，但花兰螺丝的左螺纹端可不装扁螺母锁紧；5、吊杆之间连接应采用吊杆螺纹接头，在刚性吊架中如无可使吊杆自由活动的部件时，则可采用环形耳子I7和u形耳子I8相配作活动部件用；6、刚性吊架中在吊杆的端头螺母与垫板之间一般应加设球（锥）面垫圈（f4）；7、当管部与环形耳子连接而其螺栓直径大于环形耳子的尺寸d时，可改用双孔吊板连接；8、管道支架的水平位移量超过滑动底板，导向底板允许的长度时，应考虑支架的偏装措施。