

# 乐泰660修复剂 康达胶业批发圆柱形固持胶 假一赔十

产品名称	乐泰660修复剂 康达胶业批发圆柱形固持胶 假一赔十
公司名称	汉高乐泰东莞乐泰胶水经销商
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞虎门第二工业区
联系电话	0769-82893497 13450659928

## 产品详情

乐泰660修复剂康达胶业批发圆柱形固持胶 假一赔十 乐泰固持胶用于增加圆柱形非螺纹配合件的剪切强度，填充零件之间的内部空间并固化成为一个牢固的精确配合，这已作为一个标准方法被广泛接受，用于压配合和滑配合零件装配，乐泰固持胶具有不同粘度，填充间隙能力强，柔性佳，及高强度的特性，可以用工艺设备自动涂胶或人工涂胶。乐泰601胶水，圆柱形部件固持胶单组分，厌氧型固持胶，在与空气隔绝的情况条件下，601胶水，可以在两个配合的金属面之间快速固化。典型用途：用于粘接圆柱形配合件，尤其适用于要求有低粘度的场合。乐泰603胶水，是一种具有容油性及其他污染物的，通用型，高强度固持胶，密封并固持圆柱形零件总成，其最大填充径向间隙达0.13mm，在30分钟内初固化，能防止微振磨损及金属配合件间的缝隙腐蚀，绿色胶。乐泰609胶水，低粘度，高强度，适用于过渡，过盈配合，固持键与轴，轴承，小电机转子轴，衬套，提高压配合的配合强度，修复磨损的孔—轴配合件或超差的零件，最理想的径向填充间隙为0.13mm以下，24小时后能提供21mpa的剪切强度，可以方便地配合不同金属材料的零件，能承受温度至149度。乐泰620胶水，耐高温到200度，高强度，不流淌，固持气门套管，注塑机芯套，阀套，缸套，键槽等，对钢提供19.0n平方毫米，锁固及固持圆柱形配合件至0.4mm直径间隙，能防止金属微振磨损及腐蚀，密封防止泄漏。乐泰638胶水，是款最高强度的固持胶，用于动态负荷或周期性载荷的工况下，可固持配合间隙达到0.25mm的轴孔配合，在5分钟内初固化。乐泰641胶水，中强度易拆卸，黄色固持胶，用于固持圆柱形配合件，特别适用于需要经常拆卸的场合，适于轴承装配，强度适中，建议最大直径间隙为0.25mm以下，在10-30分钟达到初固化。乐泰660胶水.配合件修复胶.灰色膏状，维修用，快速固化，填充间隙大，高强度，高粘度，修复轴，端盖，键槽，键，轴承，衬套，可修理磨损的零件，能恢复配合件的正确配合，最大径向填充间隙为0.5mm。乐泰648胶水.圆柱形固持胶.高强度/快速固化，可用于连续工作温度达175度的场合，填充间隙至0.15mm以下，在5分钟内初固化。乐泰680胶水，高强度，中粘度，适用于间隙配合或过盈配合，固持套管，皮带轮，齿轮，转子，修复孔，轴配合件，超差零件，在10分钟内初固化，对钢在24小时后提供大于20.7n平方毫米剪切强度，最大径向填充间隙为0.25mm。联系人：黄生 涂小姐 qq:2225912868 订购电话:0769-82893497。传真采购：0769-82893497。手机热线: 1.8.0.2.5.2.5.5.2.7.3。欢迎广大新老客户来电咨询 手机热线；1.3.4.5.0.6.5.9.9.2.8. 网址；www.kdloctite.com. 欢迎广大朋友来购买乐泰胶水，我们以最优惠的价格来满足顾客的需求