

Sz45x-16地下弹性座封闸阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	Sz45x-16地下弹性座封闸阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:DN200 介质:水、油、气等
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

Sz45x-16地下弹性座封闸阀-上海鸿蝶阀门应用于自来水输送主管网及各生活用水管网，阀体采用绿色环保无毒环氧树脂喷涂，可防止阀体的腐蚀及生锈，闸板内外表面采用无毒食品橡胶完全披覆，可供生饮。饮用水专用弹性座封闸阀应用于自来水输送主管网及各生活用水管网，阀体采用绿色环保无毒环氧树脂喷涂，可防止阀体的腐蚀及生锈，闸板内外表面采用无毒食品橡胶完全披覆，可供生饮。

Sz45x-16地下弹性座封闸阀-上海鸿蝶阀门应用于自来水输送主管网及各生活用水管网，阀体采用绿色环保无毒环氧树脂喷涂，可防止阀体的腐蚀及生锈，闸板内外表面采用无毒食品橡胶完全披覆，可供生饮。近年来，国内不少阀门生产厂家研制软密封闸阀，这种闸阀和传统的楔式或平行式双闸板式闸阀相比有如下特点：

- 1、软密封闸阀的阀体、阀盖采用精密铸造法铸造，一次成型，根本不再机械加工，不使用密封铜环，节约有色金属；
- 2、软密封闸阀底部无凹坑，不积存渣物，闸阀启闭的故障率低；
- 3、软密封衬胶闸板尺寸统一，互换性强。因此软密封闸阀将是闸阀的发展方向，也是供水行业乐意采用的一种阀门。启闭软密封闸阀时，千万不要关闭过死，只要达到止水效果即可，否则不易开启或衬胶剥离。

Sz45x-16地下弹性座封闸阀-上海鸿蝶阀门特点：

- 1、整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与jingque的几何尺寸，保证密封可靠性，寿命长。
- 2、重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻、安装方便。
- 3、平底阀坐：地步采用与水管相同的平底式阀坐设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。

4、耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。

5、三“O”密封：阀杆采用三道O型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。