

Z41Y-64C高温高压闸阀

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | Z41Y-64C高温高压闸阀 |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 价格 | 600.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:64公斤 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址) |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578 |

产品详情

一、Z41Y高温高压闸阀概述

Z41Y高温高压闸阀适用于工作压力 1.6~20.0MPa，工作温度 -29 ~570 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

二、Z41Y高温高压闸阀零部件材料

| 零件名称 | 材料 | | | |
|----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Z41H-16C | Z41W-16P | Z41W-16R | Z41Y-16I | |
| Z41H-25 | Z41W-25P | Z41W-25R | Z41Y-25I | |
| Z41H-40 | Z41W-40P | Z41W-40R | Z41Y-40I | |
| Z41H-64 | Z41W-100P | Z41W-100R | Z41Y-100I | |
| Z41H-100 | | | | |
| 阀体阀盖 | 碳钢 | 铬镍钛钢 | 铬镍钼 钛钢 | 铬钼合金钢 |
| 闸板、阀座 | 碳钢、不锈钢 | | | 合金钢堆焊 硬质合金钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 | | | 合金钢 |
| 阀杆螺母 | | | 铝青铜 | |
| 填料 | 石墨、石棉盘根 | 浸聚四氟乙烯石棉盘根 | | 耐高温石棉盘根 |
| 手轮 | | 可锻铸铁、球墨铸铁 | | |

三、Z41Y高温高压闸阀主要外形及结构尺寸

