

西门子S7-1500U型连接器6ES7590-0AA00-0AA0

产品名称	西门子S7-1500U型连接器6ES7590-0AA00-0AA0
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:U型连接器 CPU模块:6ES7590-0AA00-0AA0 德国:U型连接器, , 5片/包
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

品牌

西门子

结构形式

模块式

安装方式

控制室安装

LD指令处理器

硬PLC

I/O点数

连接外围模块

功能

U型连接器

工作电压

24V

输出频率

30Hz

处理速度

8 μ s

程序容量

20KB

数据容量

20KB

产品认证

CE

环境温度

25

环境湿度

28%

加工定制

是

重量

0.105kg

外形尺寸

10.10x13.70x2.20mm

可售卖地

全国

型号

6ES7590-0AA00-0AA0

CP34x的通讯连接电缆中，自己制作电缆应该注意哪些？如果你使用自己制作的电缆，那么必须使用带屏蔽外壳的D型接头，屏蔽线应当和接头的外壳连接，禁止将电缆的屏蔽层和GND连接，否则会造成通讯接口的损坏，请注意RS232不支持热插拔，所以一定要断电后在插拔通讯电缆；

