

# Z41W不锈钢高压闸阀-上海鸿蝶阀门有限公司

产品名称	Z41W不锈钢高压闸阀-上海鸿蝶阀门有限公司
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

### Z41W不锈钢高压闸阀-上海鸿蝶阀门有限公司

Z41W不锈钢高压闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

### 二、Z41W不锈钢高压闸阀-上海鸿蝶阀门有限公司

- 1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。

### 三、Z41W不锈钢高压闸阀-上海鸿蝶阀门有限公司主要性能规范

型号	公称压力	试验压力	工作温度(	适用介质
----	------	------	-------	------

		强度（水）（ Mpa）	密封（水）空 气（Mpa）	低压密封空气 （Mpa）		
Z41H-16C	1.6	2.4	1.8	0.6	200	NITRIC ACID 硝酸类
Z41W-16P(R)						
Z41W-25P(R)	2.5	3.8	2.8	0.6	200	ACETIC ACI D 醋酸类
Z41W-40P(R)	4	6	4.4	0.6	200	NITRIC ACID 硝酸类
Z41W-64P(R)	6.4	9.6	7	0.6	200	ACETIC ACI D 醋酸类

#### 四、Z41W不锈钢高压闸阀主要零件材料

零件名称	材料	Z24W-16P	Q41W-16R
	Z24Y-16I	Z24W-16P	Q41W-16R
	- 25I	- 25P	- 25P
	- 40I	- 40P	- 40R
阀体、阀盖	铬镍钢	铬镍钛钢	铬镍铝钛钢
阀板	合金钢 + 硬质合金		
阀杆	合金钢Alloy steel		
阀杆螺母	铝铁青铜		
手轮	灰铸铁、可锻铸铁		

#### 五、Z41W不锈钢高压闸阀主要外形连接尺寸