

LTW335回路测试仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | LTW335回路测试仪 |
| 公司名称 | 北京亿赛得科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:MEGGER 型号:LTW335回路测试仪 功能:LTW335 |
| 公司地址 | 北京市西城区 |
| 联系电话 | 010-66189322 13520573897 |

产品详情

LTW335回路测试仪

双线不跳闸测试仪

50 V 到 440 V 工作电压

110 V 中心抽头回路测试

CAT IV 级设备测试

自动启动和运行

0.001 分辨率

Megger双线接地回路测试仪可以在不需要切断供电的情况下验证带电电路的阻抗。全新的LTW300系列提供了高分辨率的双线回路测试方案，可以在广泛的电压范围下使用，不会使30 mA RCD跳闸。全新的LTW300提供了一系列特性，使得接地回路测试变得简单和安全。这些特性包括：
LTW315 – 双线回路阻抗测试 LTW325 – 双线测试 + *大阻抗值 + (R1+R2) LTW335 - 双线测试 + *大阻抗值 + (R1+R2) + 下载功能

LTW参数比较

| | LTW315 | LTW325 | LTW335 | LTW425 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 回路测试 | | | | |
| 2线不跳闸回路测试 | | | | |
| 2线快速测试 (高电流) | | | | |
| 110 V到280 V应用 | | | | |
| 50 V到440 V应用 | | | | |
| 相间测试 | | | | |
| 20KA PFC量程 | | | | |
| 40KA PFC量程 | | | | |
| 0.01 分辨率 | | | | |
| 0.001 分辨率 | | | | |
| 自动干扰检测 | | | | |
| 自动开始回路测试 | | | | |
| 电压测量 | | | | |
| 频率测量 | | | | |
| 较大Zs显示 | | | | |
| R1 + R2显示 | | | | |

LTW300

2线回路阻抗测试仪

| | LTW315 | LTW325 | LTW335 | LTW425 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 特点 | | | | |
| 背光显示 (白光) | | | | |
| 内置前盖罩 (折叠) | | | | |
| 防护等级IP54 | | | | |
| 能用可充电电池 | | | | |
| 测试结果存储 | | | | |
| 下载测试结果 | | | | |
| 鳄鱼夹测试线 | | | | |
| 测试线电源插座 | | | | |
| 校准证书 | | | | |
| IEC61010-1 300V CATIV | | | | |
| EN61557 | | | | |

仪器规格

一般规格

限制值只有保证数据的差异价值标准无差异仅供参考。

Accuracy 精度

所有精度陈述是基于：

环境温度：23 ± 2C

标称电源电压：

230 V ac \pm 1%

电压测量

(仅限交流) 50V to 440 V

精度： \pm 2% \pm 1V

频率测量

范围：25Hz- 99.99Hz

精度： \pm 0.1Hz

如果电压超过440V，将显示一个警告

如果电压超过600 V有效值，将发生损坏。

回路测试

精度

+/-5% +/-0.03 ohms @ 230 V ac

+/-10% +/-0.03 ohms @ 100 V ac and 300 V ac (LTW325 LTW335)

+/-10% +/-0.03 ohms @ 100 V ac and 280V (LTW315)

+/-10% +/-0.02 ohms (LTW425)

+/-15% +/-0.03 ohms @ 50 V ac (LTW325 & LTW335)

+/-15% +/- 0.03 ohms @ 50 V ac (LTW425)

不跳闸回路，大电流回路测试

电源电压：

LTW315 100V to 280V (50Hz)

LTW325,335 & 425 50V to 440V (50Hz)

显示范围：0.01 to 2000

精度： \pm 5% \pm 0.03

标称试验电流：

无跳闸回路测试 15 mA (标称值230 V ac)

大电流回路测试 4 A (标称值230 V ac)

EN61557

业务范围： 0.30 to 1000

高分辨率回路测试 (LTW425只)

电源电压： 50 V to 440 V (50Hz) 5

显示范围： 0.001 to 2000

精度： $\pm 5\% \pm 0.01$

标称试验电流： 4 A标称值230 V

EN61557

业务范围： 0.30 to 1000

准故障电流 (功率因数校正)

准故障电流=测量电源电压/循环电阻

较大射程： 无差错模式： 20KA

高电流模式： 20KA

较高分辨率模式： 40KA

精度是来自重复试验和电压测量。

环境

温度和湿度

运行范围： -10 ° C to +50 ° C
%RH无冷凝40 以下。

操作湿度： 区域90

存储范围： -25 ° C to +70 ° C

海拔高度： 2000米

防尘、水： IP54 等级

安全

IEC61010
为IEC61010 - 1

专

专为300伏到地线分类，相对相电压为440伏特。 保险丝保护， 600伏交流电。

EN61557

EN61557符合下列部分，电气安全低电压系统设备1000V和1500V的交流和直流

测试，测量和监测保护措施：第*部分，常规要求 第三部分回路电阻

电磁兼容

与IEC61326 -1一致

Power supply 电源

电池： 8 × 1,5 V单元格式符合IECLR6模式（AA碱性）。

充电： 8 × 1.2VNiCd或镍氢电池

电池寿命：

连续2000次测试

LTW300

2线回路阻抗测试仪

机械

重量：1000克 ± 10%，不计测试线
78 mm

尺寸：203 x 148 x