

# 混合型塑胶跑道生产厂家 施工注意事项

产品名称	混合型塑胶跑道生产厂家 施工注意事项
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

## 产品详情

塑胶跑道在做地面基础时，对硬度不足的地基需要进行特殊处理，达标后方可进行施工。如果地基有跑砂现象，则塑胶层的抓地力会变差，稍加外力就会松动或起泡，施工前注意地面基础清洁，无灰尘等污渍，这些杂物会直接影响抓胶现象，油渍会影响材料的固化。

塑胶跑道施工时地基需要干燥不潮湿，看不到水汽，如遇潮湿待干燥后方可施工。可能有时候施工人员不得不赶工期，一大早在露水未干之前进行施工，南方雨季空气湿度很大，不控制施工时间会导致塑胶跑道水分含量高。施工过后当天看塑胶跑道是没有问题的，可隔天如果是大晴天，塑胶跑道会在阳光下起泡，水汽越大，起泡越严重。

在施工过程中，如果工作人员不按照施工规范进行施工，将会对塑胶跑道造成质量问题，确保每个流程都到位。在选择建筑材料时，一定要慎重选择厂家的材料，施工前需要进行小测试，试验没有问题才可以进行大规模施工。正所谓的“三分造七分养”，好的工程质量需要后续使用者和管理保洁人员的维护。

塑胶跑道（球场）不得直接接触热源，跑道（球场）上不得放置高温物体，尤其要避免明火，隔离热源。禁止乱投烟头、口香糖或含糖饮料。像随意丢弃的烟头，如果没有完全熄灭就会在地板上留下烧焦的痕迹；如果口香糖粘在跑道（球场）上，用塑料袋装水，放入冰箱冷冻成冰块，然后将冰块放在口香糖上冷却变硬，然后小心地刮掉。

经常用水冲洗，保持塑胶跑道（球场）清洁。若塑胶跑道（球场）沾有油污，可用10%氨水或清洁剂清洗。如果遇到难以去除的污渍，需要及时找的清洁工处理，去除污染。避免接触有机溶剂、化学品等危险品，避免长期载荷。跑道边缘应加以保护，不得任意掀动。如发现道牙损坏或起泡，应通知施工单位及时修复；

禁止所有车辆在塑胶跑道上行驶，以免产生剧烈的机械冲击和摩擦。为防止刮伤地面，请勿穿有钉子的鞋子。如果可能，尽量穿软底鞋。另外要时刻注意避免坚硬或尖锐的器械掉落在塑胶跑道上，以免

损坏跑道；塑胶跑道适合全天使用，有一定的排水设施，它只作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用，不适作其它用途。不管是塑胶跑道还是塑胶球场，要注意以上提到的问题，只有注意各方面的维护保养、清洁等，才能延长使用寿命。