

# 30KW全自动静音箱式汽油发电机380V

产品名称	30KW全自动静音箱式汽油发电机380V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30 电压:380V 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

30KW全自动静音箱式汽油发电机380V 大泽动力静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到70-78分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装箱式发电机组依照guojibiaozhun集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏

作为备用电源或临时电源 发电机组是一种小型发电设备，系指以等为燃料，以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，使用，亦可装在拖车上，供移动使用。尽管发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业等部门，作为备用电源或临时电源。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：励磁电机

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：480/500KG

外形尺寸：1300\*780\*840mm

发电机油耗更低省油的发电机才是道：

大泽发电机始终坚持采用别的无锡威孚高压油泵、喷油嘴、活塞、缸体，提高机组的工作性能，大大降低了发电机组的综合油耗，我们始终坚信质量的保证是发展的重中之重。

静音发电机大容量底座油箱，采用双层喷塑烤漆，有效提高底架的耐腐蚀性能和美观度，避免了机组底架受日常空气中的酸性物质腐蚀，造成底架断裂、漏油等事故的发生。

静音发电机隔声箱体是为有效降低机组噪声对外界的影响，有效阻断噪声传播途径而设计的封闭空间。当机组放置于箱体内部时，由于隔声技术、吸声等技术有效地阻止噪声向外传播。