

护膜液

产品名称	护膜液
公司名称	济宁陆屹物资有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区新园路
联系电话	0537-3151359 15376502808

产品详情

护膜液

铜材护膜液、护膜液价格、护膜液厂家、护膜液、护膜液作用、供应护膜液、护膜液用法

产品用途：铜材护膜液主要用于各类铜材等有色金属制品的保护与上光，避免大气、酸碱和手印污染，同样适用于封存防锈、室外防锈。

性能特点

1. 可常温自干，表干快，附着力强。单组分产品，无需烘烤，施工方便。
2. 膜层薄且透明光亮，有一定的罩光作用，不粘手印、不粘灰尘、手感细腻。
3. 耐候性能优异，不易黄变、不易起皮、不易粉化，硬膜遇水不易泛白。
4. 防锈性能优异、使用寿命长。

理化指标

外观：无色至微淡黄色液体

比重：大于0.85

气味：微有愉快气味

粘度(25 涂-4)：大于10s

表干时间：10min—2h

实干时间：24h

完全固化：7d

附着力：0-2级

硬度：hb—2h

1升液体涂装面积：约20平方米

使用方法

1. 根据各种加工工艺的要求，可采用多种不同形式的涂油方法（如刷涂、喷涂、浸涂等）。特殊需要可涂两遍以上。
2. 原液使用，如稀释，请配合“陆屹牌铜材护膜液专用稀释剂”使用。
3. 铜材护膜液表干时间：10分钟-2小时，实干时间：24小时以上；本品1升可以施工大约20平方米。

注意事项

1. 初次使用，先在局部小面积试用，效果满意后，再大面积使用。
2. 避开雨天或高湿天气施工，禁止带水操作。
3. 除油、除锈、除杂应彻底，确保工件表面洁净干燥。
4. 涂装24小时内，严禁触摸或碰撞，严禁接触水及其它异物。
5. 勿让儿童接触，勿食勿饮，施工时保持通风良好。本品易燃，避开火源施工。
6. 在200℃以内的高温环境下，推荐使用“耐温护膜液”；在长期接触酒精、二甲苯、溶剂汽油等有机溶剂的场合，推荐使用“陆屹牌-超强抗锈护膜液”；常规环境下，推荐使用“护膜液”；超长期防锈推荐使用“陆屹牌-水性护光液”。

陆屹品牌，值得信赖！

联系人：王凡 手机：15376502808

电话：0537-3151359 传真：0537-2360572

qq:1958058618 阿里旺旺：luyiwf1989