

钝化液

产品名称	钝化液
公司名称	济宁陆屹物资有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区新园路
联系电话	0537-3151359 15376502808

产品详情

钝化液

铜材钝化液、钝化液、钝化液作用、供应钝化液、钝化液厂家、钝化液价格

产品用途

铜材钝化液用于铜及铜合金全面钝化，提高抗腐蚀性能，增加光泽，处理后，整体颜色均匀一致，黄铜钝化后呈现金黄色。紫铜钝化表面光泽稍微变白，紫铜钝化后防锈性能更好。

性能特点

常温浸泡，使用方便，防锈性好。使用成本低。

理化指标

外观状态：棕红色液体

比重：1.1-1.2

ph值：<7

腐蚀性：浓缩液有较强腐蚀性

使用方法

1. 铜材钝化液分为 a、b 两个组分，将两组分按重量比1：1配成浓缩液；再将浓缩液按重量比1：9兑成工作液使用。
2. 常温浸泡，小工件浸泡时间0.5分钟左右；大件浸泡可根据污垢情况适当延长浸泡时间，一般不超过1

分钟；（必要时经2%稀硫酸漂洗，时间不宜过长，浸入翻动取出一般为30秒以下，以除膜为准。）

3. 钝化后用冷水清洗干净，再用压缩空气吹干，然后在70-80度下烘烤老化钝化膜，以提高膜层结合力和抗蚀性能。

4. 为保持长期效果，请用“铜材护膜液”封闭保护。

5. 经验参考：紫铜钝化用本品的a组份原液浸泡进行钝化，不必用b组份。在一些场合，可以用a组份直接钝化黄铜，用原液或1：9兑水使用。直接用a组份钝化不产生棕色膜层，不必用稀硫酸漂洗。直接水洗后干燥。

注意事项

1. 勿触皮肤，勿入眼、口，如误触，立即清水冲洗；

2. 施工现场，尽可能通风良好；远离光热，单独存放，长期有效。

陆屹品牌，值得信赖！

联系人：王凡 手机：15376502808

电话：0537-3151359 传真：0537-2360572

qq:1958058618 阿里旺旺：luyiwf1989