

膜盒压力表

产品名称	膜盒压力表
公司名称	济宁陆屹物资有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区新园路
联系电话	0537-3151359 15376502808

产品详情

膜盒压力表

膜盒压力表、不锈钢膜盒压力表、膜盒压力表分类、耐震压力表、矩形膜盒压力表、精密压力表、膜盒压力表价格

应用：不锈钢膜盒压力表可测量有腐蚀性的气体或液体的微小压力。仪表的外壳及导压系统采用1cr18ni9不锈钢材料。广泛应用于石油、化工、冶金等工业部门压力测量。。普通膜盒压力表只能适用于测量对铜合金不起腐蚀作用，无爆炸危险的微压和负压。本仪表可以就地安装并现场显示。

原理：仪表有测量系统、传动指示机构和外壳等组成。仪表的工作原理基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下，其自由端产生相应的弹性变形，再经过拨杆-齿轮传动机构并予放大，有固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。

主要技术参数：不锈钢膜盒压力表型号测量范围及精度等级[1] 型号 结构形式 精确度% 测量范围 kpa ye-60-b 径向无边 ± 2.5 0~2.5；0~4；0~6；0~10；0~16；0~25；0~40；-4~0；-6~0；-10~0；-16~0；-25~0；-40~0；-2~2；-3~3；-5~5；-8~8；-12~12；-20~20

ye-60t-b 径向带后边

ye-60z-b 轴向无边

ye-60zq-b 轴向带前边

ye-100-b 径向无边

ye-100t-b 径向带后边

ye-100z-b 轴向无边

ye-100zq-b 轴向带前边

ye-150-b 径向无边

ye-150t-b 径向带后边

ye-150z-b 轴向无边

ye-150zq-b 轴向带前边

注：轴向可按要求带方形前边。

不锈钢膜盒压力表的使用环境条件：-25 ~ 55 ，相对湿度不大于80%。

不锈钢膜盒压力表的抗工作环境振动：v.h.3级

不锈钢膜盒压力表外形尺寸

型号 外形尺寸 mm

a b c d d0 m

ye-60-b 31 32 14 60 // 14 × 1.5

y-60t-b 31 32 15 75 3.4

ye-60z-b 30 32 0 //

ye-60zq-b 30 32 0 75 3.4

ye-100-b 44 45 18 100 // 20 × 1.5

ye-100t-b 44 46 19 118 5.5

ye-100z-b 43 45 34 //

ye-100zq-b 43 45 44 118 5.5

ye-150-b 50 47 19 149 // 20 × 1.5

ye-150t-b 50 48 20 165 5.5

ye-150z-b 51 47 55 //

ye-150zq-b 51 47 55 165 5.5

注：连接螺纹可按要求订货。

联系人：王凡 手机：15376502808

电话：0537-3151359 传真：0537-2360572

qq:1958058618 阿里旺旺：luyiwf1989