

赛场塑胶跑道生产厂家 基层标准

产品名称	赛场塑胶跑道生产厂家 基层标准
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

塑胶跑道的施工在不同的城市都已是非常风靡的了，不过想要施工好这个塑胶跑道场地可不是光材料好就行，这个基面条件的好坏相当重要。因为每个即将施工塑胶跑道材料的场地基面条件不会是完全一样的，所以行业对塑胶跑道施工的基面条件有有一套明确的标准。如果是体育场地，会选择用一定厚度的配砂砾层和水泥石屑稳定层做垫层，上层在选择沥青混凝土会有更经久耐用。

如果说是塑胶跑道场地，没有严格的要求，场地铺设材料大部分会选择用5cm中颗粒的普通沥青混凝土，但在此要提醒大家的是不论是场地，还是非的场地基层，都要以确保塑胶跑道材料层面的稳定和粘黏牢固性为前提。

除了上述比较的两点之外，施工塑胶跑道的基础层面还有确保有一定的坡度利于排水，同时平整度也不能被忽视，关键的要确保整个基面是干净无灰尘，无沙粒的，当确定所有事项达标之后方可开始施工。塑胶跑道左右倾斜度不能超过1:100，在运动方向上的倾斜度不能超过1:1000。而某些学校塑胶跑道建设，北南形成一个大坡，超过1:100的倾斜度要求。

还有一些新建塑胶跑道左右倾斜度超过1:100的规定。还有一些公司修建的篮球场、排球场、网球场，其周边的网墙、照明灯柱、广告牌等距场地界线很近，有的仅有1m，违背了篮球场竞赛规则界线外2m内无障碍的规定，违背了网球场竞赛规则距端线6.4m，离边线3.66m的规定，违背了排球场竞赛规则比赛场地四周到少有3m宽的无障碍区的规定。

还有的在场地界线内设置各种井盖。这些不正确的设计，严重妨碍了体育场地使用的性能，有的造成严重的人身伤害事故。等到塑胶跑道运动场地每使用一段时间后要记得对周边做一个全面的检查，尤其要特别关注有没有脱胶，脱膜的位置区域，如果有当然是及时修补会比较好，这项工作比较推荐在春夏两个季节去完成。

