

# 陕西西安机房空调总代理专卖方案制定.移机.安装.维保

产品名称	陕西西安机房空调总代理专卖方案制定.移机.安装.维保
公司名称	西安联信电源设备有限公司
价格	222.00/普通
规格参数	
公司地址	西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号
联系电话	029-65615650 18192057355

## 产品详情

陕西西安机房空调总代理专卖【方案制定.移机.安装.维保】。全国24小时服务电话（15529312284）。西安联信机房设备有限公司是专业销售机房精密空调，ups电源，eps电源，蓄电池，免维护电池等机房设备，是西北专业的机房方案设计，设备销售，维保，维修一条龙服务的专业化团队。www.sxlxdy.com www.xalxdy.com！产品简介：海瑞弗(hiref)精密空调技术参数( )型号: jadc/jauc 0060 0080 0100 0110 0130 0160 0190 制冷量 (1) kw 5.9 7.7 9.3 10.6 12.6 15.6 18.2 风量 m3/h 1785 2150 3530 3530 3470 5115 4990 能效比 3.93 4.05 4.04 4.04 3.93 3.80 3.87 压缩机形式 涡旋式 额定功率 kw 1.5 1.9 2.3 2.6 3.2 4.1 4.7 额定电流 a 2.9 3.7 4.5 5.1 6.2 8.0 8.7 起动电流 a 24 32 40 46 50 66 74 冷冻油量 l 1 1.1 1.1 1.1 1.36 1.95 1.65 翅片蒸发盘管 迎风面积 m2 0.29 0.29 0.47 0.47 0.47 0.65 0.65 规格 cm 25 × 21.65 排数 个 3 4 3 3 3 3 4 类型 hydrophilic 翅片间距 mm 1.8 显热比 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 0.98 室内风机形式 前弯叶片离心风机 风机数量 个 1 1 2 2 2 2 2 额定电流 a 1.2 1.6 3.2 3.2 3.2 3.8 3.8 额定功率 w 173 282 563 563 563 668 668 机外余压(2)压风扇 pa 244 217 253 253 250 108 118 空气过滤器 等级 eu3 总面积 m2 2.2 2.2 3.6 3.6 3.6 5.0 5.0 耐火级别 1 电加热器 总功率 kw 1.6 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 数量 个 1 1 2 2 2 2 2 材质 铝 加湿器 最大加湿量 kg/h 2.80 3.17 4.45 5.22 5.01 10.09 6.90 有效加湿量 kg/h 2 2 3 3 3 3 额定功率 kw 1.5 1.5 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 机组尺寸和重量 高 mm 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 宽 mm 600 600 900 900 900 1200 1200 深 mm 449 449 449 449 449 449 449 重量 kg 150 157 195 210 230 245 255 噪高品质控制部件 严格遵循ce和iec标准，先进的电控技术，可以在380v ± 20%的电源条件下可靠工作。另配有电源保护模块，可以在380v ± 50%的范围内选定保护值，当电压波动超出范围时自动保护机组，当电压恢复正常时，机组自动重新投入运行。 涡旋式压缩机 机组核心动力采用copeland全封闭涡旋式压缩机，保证了机组高效率、低噪音、高寿命。蒸发器 高效率的蒸发器，由优质的材料和先进专业工艺制做，具有较大换热面积，并且空气没有任何扰动流过机组。室内风机 风机采用国际著名风机制造商ebm产品,采用带逆向叶片的径流式风扇及电子转向的直流电机,运行可靠、噪音低、能耗小。 膨胀阀