

D641气动通风蝶阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | D641气动通风蝶阀 |
| 公司名称 | 济宁陆屹物资有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区新园路 |
| 联系电话 | 0537-3151359 15376502808 |

产品详情

d641气动通风蝶阀

气动通风蝶阀型号、气动通风蝶阀厂家、气动通风蝶阀价格、气动通风蝶阀公司、高品质气动通风蝶阀

产品简介：d641气动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，阀门适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6mpa，气动蝶阀一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。

气动通风蝶阀主要特点是设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。操作力矩小，操作方便，省力灵活。阀门采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度及腐蚀性介质。

公称通径dn (mm) 50-1200

公称压力pn(mpa) 0.05 0.25 0.6

公称压力

(mpa) 强度试验 0.075 0.375 0.9

密封试验 15%

材料\材料代号 c p r

主要零件 阀体 wcb 1cr18ni9ti 0cr18ni12mo2ti

蝶板 2cr13 1cr18ni9ti 0cr18ni12mo2ti

阀杆 2cr13 1cr18ni9ti 0cr18ni12mo2ti

密封圈 与阀体相同

填料 氟塑料、柔性石墨

适用工况:适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等

适用温度 -29 ~ 425 -40 ~ 200

执行器 型号 gt或aw系列

气源压力 0.3-0.7mpa

执行标准 设计制造 结构长度 法兰尺寸 压力温度 试验检验

gbt/12238 gb12221 gb9115 gb9131 gb13927

联系人：王凡 手机：15376502808

电话：0537-3151359 传真：0537-2360572

qq:1958058618 阿里旺旺：luyiwf1989