

三菱FX5U-32MR/ES内置16入/16出继电器带网口通讯

产品名称	三菱FX5U-32MR/ES内置16入/16出继电器带网口通讯
公司名称	天津市天力乔自动化设备科技股份有限公司
价格	1530.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:FX5U-32MR/ES 产地:日本
公司地址	天津市红桥区光荣道宝能创业中心B座805
联系电话	86-022-83693808 15022482238

产品详情

[三菱PLC FX5U-32MR/ES,FX5U-32MR-ES,FX5U-32MR,FX5U-32MR/ES价格,FX5U-32MR价格,FX5U-32MR,FX5U32MR,5U-32MR](#)

FX5U-32MR/ES参数说明：基本单元,内置16入/16出(继电器),AC电源

[三菱PLC FX5U-32MR/ES产品规格详细介绍如下【输入规格】](#) 输入形式：漏型/源型

输入点数：16点 连接状态：拆换式端子台(M3螺丝) 输入信号电压:DC24V +20%,-15%

输入信号电流:5.3mA/DC24V(X000~X0170)、4mA/DC24V(X020以后)

输入电阻：4.3K (X020以后是5.6K) 输入ON电流:3.5mA以上(X020以后, 3.5mA)

输入OFF电流:1.5mA以下 输入响应频率数： X000~X005：200kHz

X006~X007：10kHz 输入响应时间(H/W滤波延迟):

X000~X005：ON时2.5 μs以下, OFF时2.5 μs以下

X006~X007：ON时30 μs以下, OFF时50 μs以下 输入响应时间(数字滤波设定值):无,10 μs,0.1ms,0.2ms,

0.4ms,0.6ms,1ms,5ms,10ms(初始值),20ms,70ms(在噪音鸭钩) 输入信号形式:无电压触点输入

漏型NPN集电极开路晶体管、源型PNP集电极开路晶体管

输入电路： 【输出规格】 输出类型：继电器 输出点数:16

连接状态：可拆换电子台(M3螺丝)

外部电源:DC30以下、AC250V以下(CE、UL、cUL认证对应以外时, AC240以下) 小负载:DC5V

2mA 响应时间:约10ms 回路绝缘:机械绝缘 显示输出表示:输出ON时LED灯亮

大电阻负载:2A/1点 输出电路图