

西门子 7英寸面板 6AV2124-1GC01-0AX0 KP700 Comfort精智触摸屏

产品名称	西门子 7英寸面板 6AV2124-1GC01-0AX0 KP700 Comfort精智触摸屏
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:7英寸面板 CPU模块:KP700 德国:6AV2124-1GC01-0AX0
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

品牌

西门子

是否进口

进口

加工定制

否

订货号

6AV2124-1GC01-0AX0

工作电压

220V~380V

输出频率

32-38

产品认证

CE

是否跨境货源

进口

物料编码

6AV2124-1GC01-0AX0

净重

2.78kg

出口管制规定

AL:N/ECCN:5A992

产地

德国

尺寸

35.80x50.20x12.20

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

型号

6AV2124-1GC01-0AX0

货号

西门子6AV2124-1GC01-0AX0

西门子7英寸面板62124-1GC01-0AX0

6AV2124-1GC01-0AX0

SIMATIC HMI KP700 精智版，精智面板，按键操作，7" 宽屏 TFT 显示屏，一千六百万色，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，12MByte 项目组态存储器，Windows CE 6.0，（Microsoft-Support 包含更新设置完毕）可项目组态的版本 WinCC 精智型 11 版

三相高压交流异步电机的起动主要是通过电源和电动机之间串联限流器件来实现降压起动，以确保起动过程中的性。起动方式主要有有级降压起动和无极软起动两类，前者对电压的调节是分档的，例如串电阻、串电抗、Y- 等起动；后者对电压的调节是连续的，例如串反向晶闸管、串开关变压器等起动。此类软起动通常也称为固态软起动，在实际设计过程中晶闸管的触发角控制导通问题是决定此类软起动的成败关键所在。本文将利用西门子S7-200可编程逻辑控制器的灵活、实用、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单、功能模块化、使用方便等特点配合专门的三相移相触发板解决软起过程中晶闸管的触发角控制导通问题，以及应用光纤触发技术解决高压隔离问题，从而有效实现软起动的斜坡升压软起动、斜坡恒流软起动、脉冲冲击起动等起动方式，另外PLC还将实现系统模拟量采集、从站通讯、人机界面互动、逻辑控制等功能。

2.高压固态软起动工作原理

PLC机型的选择

PLC机型选择的基本原则是在满足功能要求及保证可靠、维护方便的前提下，力争的性能价格比。选择时主要考虑以下几点：(一)合理的结构型式PLC主要有整体式和模块式两种结构型式。整体式PLC的每一个I / O点的平均价格比模块式的便宜，且体积相对较小,一般用于系统工艺过程较为固定的小型控制系统中；而模块式PLC的功能扩展灵活方便,在I / O点数、输入点数与输出点数的比例、I / O模块的种类等方面选择余地大，且维修方便，一般于较复杂的控制系统。