

PCABS合金料

产品名称	PCABS合金料
公司名称	深圳市卡帝德塑料制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳平湖华南城M18-105
联系电话	86-075589630482 15818758159

产品详情

产品介绍 产品介绍 原料描述部分 规格级别：注塑级 外观颜色：黑色 用途概述：
电器产品、电子产品 备注说明： 原料技术数据 性能项目 试验条件 测试方式 测试数据 数据单位
物理性能 熔体流动速率 260 /5kg astm-d1238 18 g/10min 比重 23 astm-d792 1.15 g/cm3 收缩率 23 astm-
d955 0.5-0.7 % 机械性能 缺口冲击强度 23 astm-d256 550 j/m 拉伸强度 50mm/min astm-d638 53 mpa
断裂伸长率 50mm/min astm-d638 50 % 弯曲强度 10mm/min astm-d790 87 mpa 弯曲模量 10mm/min astm-d790
2300 mpa 热性能 热变形温度 1.82mpa astm-d648 110 其他性能 阻燃性 ul-94 hb class 产品属性pc/abs
hf1001bk性能表 产品型号 pc/abs hf1001bk 产品类别 高冲击黑色pc/abs合金 所属系列 openplas
工程塑料系列其他说明 暂无相关备注说明交易说明 面议