

多股精绞无氧铜丝RVV电缆产品介绍

产品名称	多股精绞无氧铜丝RVV电缆产品介绍
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

多股精绞无氧铜丝RVV电缆产品介绍

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295 CLASS 5标准

绝缘：特殊混合PVC柔软绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。

（如需带有黄绿接地线请说明）

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲。

加强：多股黄麻绳填充（可选）

护套：混合70度耐火性PVC护套，黑色（RAL 9005）。

本电缆安装时上端固定，自由悬挂数日，充分除去内应力后，固定下端。

技术参数

额定电压：300/500V

测试电压：2500V

使用温度范围

固定安装：-35 到 +80

移动安装：-20 到 +70

弯曲半径: 10倍电缆外径

特性与符合性

缆芯之间加有黄麻绳承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。

产品性能佳，使用安全。

典型应用

作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电器安装