

鼎信MTG3000-X-E1数字中继网关中继网关TG

产品名称	鼎信MTG3000-X-E1数字中继网关中继网关TG
公司名称	联讯亿科（山东）信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鼎信 型号:MTG3000-X-E1
公司地址	济南市高新区凤凰国际广场3-19层
联系电话	0531-88686400 18660435830

产品详情

MTG3000是鼎信通达针对行业/运营商的业务需求设计的新一代智能中继网关。基于可维护、可管理、可运营的设计理念，它具备电信级、高密度、大容量等特点,采用SDH同步光纤接口(STM-1)，集IP语音、IP传真、Modem和语音识别等增强型功能于一体，为用户提供构造灵活高效的面向未来的通信网络。MTG3000中继网关支持多种信令协议，实现传统信令SS7、PRI与SIP协议之间转换。MTG3000支持多种编解码，提供完善的编解码能力，并且提供信令加密技术智能语音识别技术，确保语音质量的同时提高中继资源的使用效率，广泛适用于运营商和大型企业等各种规模的接入网络。

针对行业/运营商的业务需求设计

电信级高可靠，双电源，双主控，支持热拔插

高端口密度机架设备，2U高度最高可以支持SDH 155M 63E1(STM-1)

面向服务的架构，丰富的服务支持，能支持语音、IP传真和Modem/POS业务

灵活的拨号规则和操作，用户可以根据不同国家和地区定制拨号的规则和数量

多种编码标准: G.711A/U,G.723.1,G.729A/B, iLBC，AMR 支持PRI/SS7，SIP/IMS

丰富的PSTN协议支持

ISDN PRI 30B+D(E1),NT或TE可配置 ITU-T Q.921, ITU-T Q.931, Q.Sig

7号信令/SS7 ITU-T, ANSI，ITU-CHINA MTP1/MTP2/MTP3, TUP/ISUP

E1帧格式类型 DF,MF-CRC,MF

线路编码方式 E1:NRZ,CMI,AMI, HDB3

易于维护和管理

基于Web的可视化配置及维护

数据备份/恢复

PSTN呼叫和释放原因统计

SIP中继呼叫及释放原因统计

系统日志: Debug, Info, Error, Warning , Notice

呼叫话单

NTP自动时间同步

支持集中式云端综合管理平台