

千兆PoE供电器（90W）HL5PGE90

产品名称	千兆PoE供电器（90W）HL5PGE90
公司名称	沈阳市慧龙科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	UPUTE:90W HL5PGE:2.5G网口 深圳:工业级芯片
公司地址	沈阳市和平区三好街100号4A58室
联系电话	13840329573

产品详情

千兆PoE供电器（90W）HL5PGE90

产品特性：

符合IEEE 802.3af/at/bt标准；

端口输出功率最高可达90W；

支持10/100/1000/2500Mbps传输速率，最远传输距离100m；

防雷等级6kV，工作温度-20 ~45 ；

无风扇、无噪音设计。

型号	HL5PGE90
	硬件规格
交流电源输入	AC 100V
数据输入接口	1*RJ-45
PoE输出接口	1*10/100/1G/2.5GBase-T
传输介质	4-pair Cat5e/6
传输速率	10/100/1000Mbps
传输距离	100m (1000Mbps)
机器尺寸（长*宽*高）	160mm*64mm*28mm

裸机重量		0.2
材质		ABS
		PoE
PoE标准		IEEE 802
PoE供电方式		末端跨
PoE供电线序		1/2(-), 3/6(+),
PoE输出电压		54V
输出纹波		< 5
		电磁兼容
EMC		IEC61000-4-2, Level 3 : 接触放
		IEC61000-4-3,
		IEC61000-4-4,
		IEC61000-4-5
		IEC61000-4-6, Level 2
		环境
工作		温度 : -20
		湿度 :
存储		湿度 : -30
		湿度 :
		认证
认证		CE, FCC