

# 热轧工艺 英标H型钢 UB910\*305\*224 移动房屋钢构 结构稳定 防腐蚀

产品名称	热轧工艺 英标H型钢 UB910*305*224 移动房屋钢构 结构稳定 防腐蚀
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	3980.00/吨
规格参数	品牌:莱钢/日照/马钢 计重方式:理计 是否包含配送服务:是
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

## 产品详情

### 一、英标H型钢UB152\*89\*16简介：

英标H型钢含铬、镍、锰等元素的合金钢淬火后在500~650℃回火，缓冷易产生可逆回火脆性，为防止它，小零件可采用回火时快冷；大零件可选用含钨或钼的合金钢。英标H型钢执行标准：EN标准，英标H型钢有三个主要的质量等级：S235、S275、S355、S450/S460等。例如：S235和S275是普碳钢，S355是低合金钢。

### 二、英标H型钢UB152\*89\*16化学成分：

C：0.28~0.37；

Si：0.92~1.20；

Ni：0.028；

Cu：0.026；

Mn：0.80~1.10；

S：0.026；

P：0.026；

Cr：0.75~1.20；

### 三、英标H型钢UB152\*89\*16马氏体：

马氏体组织在热力学上是不稳定的，有向稳定组织过渡的趋势。许多钢淬火后还有一定量的残留奥氏体，也是不稳定的，回火过程中将发生转变。

#### 四、英标H型钢规格型号表：

##### 型号 规格 米重

UB127\*76\*13 127\*76\*4\*7.6 13

UB152\*89\*16 152.4\*88.7\*4.5\*7.7 16

UB178\*102\*19 177.8\*101.2\*4.8\*7.9 19

UB203\*102\*23 203.2\*101.8\*5.4\*9.3 23.1

UB203\*133\*25 203.2\*133.2\*5.7\*7.8 25.1

UB203\*133\*30 206.8\*133.9\*6.4\*9.6 30

UB254\*102\*22 254\*101.6\*5.7\*6.8 22

UB254\*102\*25 257.2\*101.9\*6\*8.4 25.2

UB254\*102\*28 260.4\*102.2\*6.3\*10 28.3

U254\*146\*31 251.4\*146.1\*6\*8.6 31.1

UB254\*146\*37 256\*146.4\*6.3\*10.9 37

UB254\*146\*43 259.6\*147.3\*7.2\*12.7 43

UB305\*102\*25 305.1\*101.6\*5.8\*7 24.8

UB305\*102\*28 308.7\*101.8\*6\*8.8 28.2

UB305\*102\*33 312.7\*102.4\*6.6\*10.8 32.8

UB305\*127\*37 304.4\*123.4\*7.1\*10.7 37

UB305\*127\*42 307.2\*124.3\*8\*12.1 41.9

UB305\*127\*48 311\*125.3\*9\*14 48.1

UB305\*165\*40 303.4\*165\*6\*10.2 40.3

UB305\*165\*46 306.6\*165.7\*6.7\*11.8 46.1

UB305\*165\*54 310.4\*166.9\*7.9\*13.7 54

UB356\*127\*33 349\*125.4\*6\*8.5 33.1

UB356\*127\*39 353.4\*126\*6.6\*10.7 39.1