

装饰板材燃烧烟毒性检测 B1防火测试

产品名称	装饰板材燃烧烟毒性检测 B1防火测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

装饰板材燃烧烟毒性检测 B1防火测试

B1级，这里指的是建筑上的吧?简单来说，建筑材料阻燃程度分四大类:

1. A级,不燃烧材料。
2. B1级,难燃烧材料。
3. B2级,可燃烧材料。
4. B3级,易燃烧材料。

达到下述各项要求的材料，其燃烧性能定为B1级.

a)按GB/T 8626进行测试，其燃烧性能应达到GB/T 8626所规定的指标且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象;

b)按GB/T 8625进行测试，每组试件的平均剩余长度> 15cm(其中任一 试件的、剩余长度> 0cm)，且每次测试的平均烟气温度峰值< 200C。

c)按GB/T 8627进行测试，其烟密度等级(SDR)W 75.该标准主要是对材料的燃烧等级进行了严格划分，其难燃

B1级标准主要有三大指标:

- (1) 氧指数: >32.0%

(2)垂直燃烧性能: 燃烧时间W30S燃烧高度<250mm

(3)烟密度等级: W75SDR

室内装饰材料，在消防要求上来说，总共就分

A级，B1级，B2级!在消防要求上讲，顶面

装饰材料必须是A级防火，墙面、地面装饰材料必须是B1级防火!比如你说的轻钢龙骨石

膏板、地砖、金属百叶帘等属于A级防火，而的阻燃地毯也只能属于

B1级防火!

家具阻燃标准BS5852(Britain standard), CA117(US standard).