

?

?????

M.2????????????

??LTE Cat 4 150Mbps??????

????LTE?????

????????TCP/IP?????(FOTA)?TLS??

一般特性

频段

LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41

LTE-FDD B1/B3/B5/B8

UMTS/HSPA+ B1/B8

GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz

电压 3.135V ~ 4.4V , 典型值 : 3.3V

工作温度 -40 ~ +85

尺寸 30.0*42.0*2.3mm

重量 6.1 ± 0.2g

AT指令操作

其他特性

支持Microsoft Windows 7/8/10 USB驱动

支持Linux /Android USB驱动

支持Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 RIL

支持USB口软件升级

支持TCP/IP/IPV4/IPV6/MultiPDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS

支持RNDIS/PPP/ECM/MBIM

支持SMS

支持SSL

FOTA

数据传输

LTE Cat 4上行最大 50Mbps下行最大 150Mbps

HSPA+上行最大 5.76Mbps下行最大 21 Mbps

UMTS 上行/下行最大 384Kbps

EDGE 上行/下行最大 236.8Kbps

GPRS 上行/下行最大 85.6Kbps

认证

3C/SRRC#/NAL#

RoHS#/REACH#

硬件接口

USB2.0

串口

(U)SIM card(1.8V/3V)

PCM

LED

WoWWAN

W_DISABLE

I2C

GPIO

天线：主集/分集/GNSS*

应用领域：

广泛适用于主流物联网应用领域，如车载通信终端、安防终端、CPE、工业路由器和远程医疗终端等。