

紫外线消毒排架 污水处理系统 模块框架式紫外线

产品名称	紫外线消毒排架 污水处理系统 模块框架式紫外线
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

产品品种可根据客户需求订制加工生产120系列产品。

明渠式紫外线消毒模块

电控柜功能特点

- 工作电压380V/50Hz(三相五线制)、接地电阻应小于4欧姆、防护等级IP54
- 该控制系统电气原件采用原装进口德国西门子、国产PLC、触摸屏（选配），质量好运行稳定、自动化程度高，可实现一键开机无专人值守。
- 系统可根据不同工况和客户需求定制，具有良好的拓展功能如：远程干接点控制工作启动/停止；有灵活方便的以太网通信接口；和RS485通信（支持Modbus协议）可以与DCS及远程终端进行通信。
- 四氟+316不锈钢材质水位探头耐腐蚀。

应用行业

本产品适合于工业废水、生活污水、市政污水、的消毒处理。适用对象为污水处理厂、工厂和医院等的污水处理站。

系统优势

紫外线消毒模块以其特的性在水消毒（特别是大水量污水消毒及回用水消毒）领域得到越来越广泛的应用。冠宇环保的工程师及消毒技术致力于冠宇GY系列紫外线消毒模块系统产品性能及稳定性的提高，该系列产品在未来的性能增强时易于集成在现有的系统中。

系统系统优点

- 1、系统结构：设计合理，获得多项专利技术。
- 2、电子镇流器：稳定性能好，散热效果好，模块化设计，易于更换。
- 3、监测系统：可进行紫外光强监测，自动控制系统的应用使设备维修、维护费用大大降低。
- 4、水位控制系统：可根据实际需求选择多种水位控制方式，设计工艺更灵活。
- 5、自动清洗系统：水动清洗，可完全免除人工清洗灯管的不便不会造成二次污染。
- 6、设备材质：选材优良，接触污水部分均采用316L不锈钢材质。
- 7、系统性能：高综合效率使电耗及运行成本减少，系统维护的劳工强度更低。
- 8、系统体积：系统小巧紧凑，占地少，易于安装和旧工程的更新改造。