

旭化成POM中国经销

产品名称	旭化成POM中国经销
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	POM:旭化成中国 POM:株式会社 POM:日本旭化成代理
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J (注册地址)
联系电话	15221859327

产品详情

POM旭化成塑料代理，日本旭化成POM代理。供给 PA66 日本旭化成 1402S

特性：热稳定型等级。具有的抗热老化功能。典型用处：接头，活性炭过滤器供给 PA66 日本旭化成

1402G 特性：强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。具有的抗热老化性供给 PA66 日本旭化成 1300F

特性：通用等级,非增强型，平衡的流动性和机械功能供给 PA66 日本旭化成 FR200 特性：阻燃等级UL94

V-0；不含卤素和磷供给 PA66 日本旭化成 FR370 特性：阻燃等级UL94

V-0；不含卤素和磷。增强的抗焊接热功能供给 PA66 日本旭化成 13G15 特性：

玻璃纤维含量为15%,适用于：机械和电气零件、如微型电动机、轿车零件、如散热器水箱、变速杆供给

PA66 日本旭化成 13G25 特性：玻璃纤维含量为25%,适用于：增强的强度、刚性和耐久性、轿车零件供给

PA66 日本旭化成 13G43 特性：玻璃纤维含量为43%,适用于：机械和电气零件、如微型电动机、轿车零件

、如散热器水箱、变速杆供给 PA66 日本旭化成 14G15 特性：玻璃纤维含量为15%,适用于：加热器水箱、

燃料喷射器、防滑刹车体系感测器、以及轿车别的机罩下零件供给 PA66 日本旭化成 14G25

特性：玻璃纤维含量为25%,适用于：机械和电气零件，发起机架，以及别的轿车机罩下零件供给 PA66

日本旭化成 14G33

特性：玻璃纤维含量为33%,适用于：机械和电气零件，发起机架，以及别的轿车机罩下零件供给 PA66

日本旭化成 14G43

特性：玻璃纤维含量为43%,适用于：机械和电气零件，发起机架，以及别的轿车机罩下零件供给 PA66

日本旭化成 14G50

特性：玻璃纤维含量为50%,适用于：机械和电气零件，发起机架，以及别的轿车机罩下零件