

压裂用可溶暂堵球产品

产品名称	压裂用可溶暂堵球产品
公司名称	西安努柏石油科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区丈八东路南侧世家星城国际公寓（无界）2号
联系电话	17090000199

产品详情

在压裂施工过程中，由高速流体携带进入井筒，并坐封在高渗透层对应的炮眼上，迫使工作液转向注入其它低渗透层进行改造。施工结束后，暂堵球可完全溶解于水，节省回收工序，简化工艺。我公司的水溶暂堵球是目前市场上唯一做到密度与工作液高度匹配，溶化温度与环境温度关联的暂堵球。我公司水溶暂堵球为定制产品，球径可根据封堵段射孔炮眼尺寸定制；密度可根据工作液密度定制。与其他可溶球相比优点主要表现在可以一井一策定制可溶暂堵球。1.可溶球的密度范围为1.05-1.3，可以根据压裂液密度定制跟压裂液匹配的球。（球的密度跟压裂液密度差值越小，球坐封率越高。）2.球的溶解温度从常温开始溶解到90度开始溶解的，可以根据压裂井地层温度定制可溶球的溶解温度。3.耐压差能力高，可耐压差60兆帕。