

2J12用途 厚板 丝材

产品名称	2J12用途 厚板 丝材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

产品特点可变性永磁合金具有良hao的塑性，能够进行锻、轧、冷拉以及切削加工。该材料可以制成细薄截面或形状复杂、具有不同磁性和高力学性能的零件，因而在永磁合金中占有的di位。在2~5kA/m范围内具有良hao的磁滞性能，回火前加工性能好，改变回火温度可使工作磁场在很宽的范围内变动。产品用途：用于制作磁罗盘仪，航空与自动化仪表，磁滞电机转子以及磁性翻转显示系统。供货状态：冷轧带材：0.2~0.8×50~120mm 丝材：0.1~6.0mm技术标准：GB/T14988-94技术参数化学成分：型号化学成分，% C Si Mn Co V Ni Fe 不大于 2J12 0.12 0.7 0.025 0.020 0.7 51~53 11.5~12.5 0.7 余磁性能：冷轧带材试样经热处理后，磁滞性能符合下表：型号 磁滞性能 $H_{\mu}/kA.m^{-1}$ B_{μ}/T $P_{\mu}/KJ.m^{-3}$ K_{μ} 不小于 2J12 19.9~27.9 0.80~1.10 45 0.56合金推荐热处理制度：型号 回火温度，保温时间，min 冷却方式 2J12 580~640 合金其他性能：型号 比重 热膨胀系数(20~300) $1/$ 电阻率 $\mu \cdot cm$ (室温) 弹性模量 Kg/mm^2 2J12 8.1 13.4×10⁻⁶ 74 17000上海威力贴心的售后服务；相较于前期销售,上海威力更关注的是客户订购材料后的使用情况；有需要的话,上海威力会根据客户的实际情况安排专业的技shu ren员专门的2J12材料使用指导；在材料使用过程中,如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在时间得到处理。