

4J36应用 用途 厂家

产品名称	4J36应用 用途 厂家
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

4J36国外对应型号：GB/T UNS AISI/ASTM W.Nr4J36 K93600 Invar36 1.3912

Invar36的化学成分:型号 % 镍 铁 碳 锰 硅 磷 硫 4J36 小 35 余量 0.2

大 37 0.05 0.6 0.3 0.02 0.02 4J36 的物理性能:密度 8.1 g/cm³熔点 1430 4J36

在常温下合金的机械性能的小值:合金型号 抗拉强度Rm

N/mm² 屈服强度Rp0.2N/mm² 延伸率A5% 布氏硬度HBInvar 36 490 240 42 200 平均线膨胀系

数 (10⁻⁶) 20~100 20~300 20~400 20~450 20~500 20~530 20~600 —— 1.5

—— —— —— —— —— 4J36 主要特性：低膨胀合金4J36 在-60度--80度

大温度变化内有较低的膨胀系数和良hao的可塑性、 4J36 应用领域：用于制作在气温变化范围内尺寸近于恒定的元件，广泛用于无线电，精密仪表,仪器和其他行业，做标准量具，微波谐振腔，双金属波动层等。

4J36 上海威力经营宗旨

0.4J36顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理

1.4J36批零兼营,一张起售；

2.4J36顾客可以随意挑选所需要的长度或其他要求；

3.4J36代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;

4.4J36调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；

5.4J36运输,量大可直接发货到您的地点；

6.4J36节假日不休息,随到随提；