

华龙科技1GVF-120旋耕起垄施肥机生产厂家型号价格效率

产品名称	华龙科技1GVF-120旋耕起垄施肥机生产厂家型号价格效率
公司名称	青州市华龙机械科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东青州市经济开发区华龙街889号
联系电话	0536-3284885 15163637777

产品详情

华龙科技1gvf-120旋耕起垄施肥机生产厂家型号价格效率 一、工作原理及适用范围 烟草旋耕起垄施肥机(简称旋耕起垄施肥机)是拖拉机动力输出轴驱动的作业机具，它是利用旋耕机刀轴上刀片的旋转运动和机具前进的复合运动对未耕地和已犁过的田地进行旋耕、起垄、施肥作业。其性能特点是碎土能力强，一次旋耕能达到一般犁耙几次的效果。既能旋耕起垄，又能完成旋耕起垄、施肥的作业。适用范围：适用于对已犁过的田地和未耕地进行旋耕、起垄、施肥作业，土壤绝对含水率为15%~25%时能正常工作。旋耕起垄施肥机分为单垄机和双垄机两种，单垄机配套35~50马力的拖拉机，双垄机配套85马力以上的拖拉机，全部采用全齿轮传动的旋耕机。其结构特点是整机刚性好，工作可靠。由于耕幅大于所配套的拖拉机外缘，耕后无轮胎压痕，所以地表平整，覆盖严密，工效高，油耗低。旋耕起垄施肥机型号：1g表示耕整地机械，v表示起垄作业，f表示施肥作业，120、240表示作业幅宽，cm。旋耕起垄施肥机执行标准：q/0781qhl005-2010 二、主要技术参数 旋耕起垄施肥机型号 1gvf-120 耕幅（cm）120 耕深（cm）12 起垄高度（cm）20-35 垄顶宽（cm）30~65 垄距（cm）100-125 起垄数量（行）1 旋耕刀数量（把）28 旋耕刀形式 it245 配套功率（kw）25.7~36.7 刀辊最大回转半径(mm) 245 联接形式 三点悬挂 机具前进速度（km/h）1.4~2.3 纯工作小时生产率（hm²/h）0.17~0.3 整机重量（kg）390±30 外形尺寸（mm）(长×宽×高) 2100×1300×1060 施肥深度（cm）5~20(可调) 施肥量（kg/亩）25~85 肥料箱容积（l）70 齿轮油加注用量（kg）3.5