

# Z19916-4514AI Z19590-4516AE4仙童FAIRCHILD气动容积增压器

产品名称	Z19916-4514AI Z19590-4516AE4仙童FAIRCHILD气动容积增压器
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

所述异物缠绕器1是由若干根钉子构成，各所述钉子焊接在可连接式支撑杆5上，主要用于缠绕异物，将简单的异物拉拽下来，对复杂的异物进行预处理。

在本实施例中，所述异物破碎刀片2、异物分解刀片3均为弧形刀片，所述异物破碎刀片2的刀口朝向可连接式支撑杆5的头部方向，所述异物分解刀片3的刀口朝向可连接式支撑杆5的尾部方向，异物破碎刀片2用于对复杂异物的切割，方便将异物缠绕后进行破碎；异物分解刀片3用于将异物分解，以便进一步破碎异物和切割异物。

使用该清除器后，平均每次清除异物耗时由原来的75分钟缩短为约22分钟，节省了53分钟，若将清除异物时间的缩短反映为恢复送电的时间提前，以110kV线路为例，线路经济输送容量为40.4MVA，假设功率因数为1,若提前送电53分钟，输送的电能为 $(40.4 \times 53 / 60) \cdot 1000 \text{kw} \cdot \text{h} = 35687$ 度，若按照居民阶梯电价第一阶段费用计算，收入的电费为 $35687 \times 0.573 = 20449$ 元，减去一套工具的成本费用200元，故在单次清除异物时使用该工具带来的经济收益为20249元；显然的，采用该清除器不仅安全、高效、轻便，且经济效益显著，应用前景好。

仙童FAIRCHILD气动容积增压器常用型号如下：

Z19581-4513A Z19581-4514A Z19581-4514AE Z19581-4516A Z19581-4516AE Z19581-4523A

Z19581-4526A Z19581-4526AE Z19581-4534A Z19581-4546A Z19582-4513A Z19582-4514A

Z19582-4516A Z19584-4513A Z19584-4514A Z19584-4516A Z19585-4513AU Z19585-4514AU

Z19585-4516A Z19585-4516AU Z19586-4513AU Z19586-4514AU Z19586-4516A Z19586-4516A

Z19586-4516AU Z19586-4516AU Z19586-4516U Z19587-4514A Z19587-4516A Z19588-4516A

Z19589-4513A Z19589-4514A Z19589-4516A Z19589-4516A Z19589-4546A Z19590-4514AE1

Z19590-4514AE2 Z19590-4516AE3 Z19590-4516AE4 Z19591-4514A Z19591-4516A Z19592-4514A

以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

高压开关柜是一种在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中，进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。选矿厂由于生产所需，一般需要配备多台相应的高压开关柜。由于高压开关柜的运行过程中，可能因电路短路、绝缘老化或者人为操作失误等原因，会造成回路短路，导致短路电流瞬间产生的高温高压气体。在选矿厂，为了防止灰尘进入高压开关柜体内，高压开关柜本体和柜门之间的密封性本来就设置的比较好。